



# bito Bauschlussreiniger BR 250

anwendungsfertige Reinigungslösung für die Bauschlussreinigung

## 1. Produktvorteile

- löst hartnäckige und grobe Verschmutzungen
- löst produktionsbedingte Verschmutzungen und solche, die auf Grund der Einbauphase entstanden sind
- 10 l Gebinde anwendungsfertig - ein Anmischen entfällt
- trocknet schnell und streifenfrei ohne nachzuwischen

## 2. Einsatzbereiche

Entfernt Verschmutzungen von elastischen und versiegelten Bodenbelägen, reinigt kraftvoll, schonend und streifenfrei und entsprechend den Vorschriften der VOB DIN 18365

## 3. Technische Daten

<b>Gebindeart</b>	Flasche (PE) / Kanister
<b>Gebindegröße</b>	10 l
<b>Lagerung</b>	unbegrenzt
<b>Verbrauch</b>	ca. 50 ml / m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+18 bis +25 °C, rel. lf < 35 - 65 %
<b>Begehbar</b>	nach Trocknung
<b>pH-Wert</b>	7,5
<b>Giscode</b>	GU 50

## 4. Untergrundvorbereitung

Lösen, aufliegenden Schmutz und leichte Verschmutzungen abfegen, groben Schmutz vorab gründlich entfernen.

## 5. Verarbeitung

bito Bauschlussreiniger BR 250 unverdünnt auf der Fläche mit bitool Klapphalter und bito Microfaser-mopp verteilen, Reiniger einwirken lassen (nicht eintrocknen), mit dem bitool Cleanboy (weißes oder rotes Pad) Fläche mehrfach abfahren, mit dem Nasssauger aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren. Absaugen und den trockenen Boden mit bito Topsiegel hgl BR 241 / sgl BR 242 versiegeln.

## 6. Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil. Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschliessen. Regelmäßige Unterhaltspflege mit bito Wischpflege BR 243 verbessert die Oberflächenoptik und verlängert die Lebensdauer. Beachten Sie die jeweilige Reinigungs- und Pflegeanleitung. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume sowie die Verwendung von Hautschutzcreme und Schutzhandschuhen grundsätzlich zu empfehlen. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen.

## 7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Technische Beratung**

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127