



bito Laminat-Wischnpflege BR 251

hochkonzentrierte Wischnpflege für alle Laminatböden

1. Produktvorteile

- streifenfreie Reinigung
- rutschfest
- trittsicher
- erhält das natürliche Aussehen

2. Einsatzbereiche

Wasserbasierende Wischnpflegekombination für die gründliche und streifenfreie Unterhaltsreinigung aller Laminatböden.

3. Technische Daten

Gebindeart	Flasche (PE) Kanister
Gebindegröße	800 ml
Lagerung	unbegrenzt
Verbrauch	ca. 50 - 80 ml / 10 ltr.
Verarbeitungstemperatur	+18 bis +25 °C, rel. lf < 35 - 65 %
Begehbar	nach Trocknung
pH-Wert	9,9
Giscode	GU 50

4. Untergrundvorbereitung

Lösen, aufliegenden Schmutz und leichte Verschmutzungen abfegen, groben Schmutz vorab gründlich entfernen. Bei Bedarf mit bito Parkett-Grundreiniger BR 252 gemäß Anwendungsbeschreibung grundreinigen.

5. Verarbeitung

Produkt auf Raumtemperatur temperieren. Gebinde vor Gebrauch leicht schütteln. bito Laminat-Wischpflege BR 251 50 / 80 ml / 10 ltr mit Wasser verdünnen, Flächen einnässen und mit bitool Klapphalter, ausgerüstet mit bito Microfaser-Mopp, nebelfeucht wischen. Restfeuchte trocknen lassen, es ist kein Nachwischen notwendig.

6. Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil. Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschliessen. Regelmäßige Unterhaltspflege mit bito Laminat-Wischpflege BR 251 verbessert die Oberflächenoptik und verlängert die Lebensdauer. Beachten Sie die jeweilige Reinigungs- und Pflegeanleitung. Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstraßenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der Bodenbeläge. Weitere Hinweise: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127