



bito Parkett-Pflege seidenmatt BR 253

seidenmatte Erstpflege für versiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden

1. Produktvorteile

- verbessert die Versiegelung und die Optik der Oberfläche
- verlängert die Lebensdauer des Bodens

2. Einsatzbereiche

Wasserbasierende Dispersion für die hochwertige seidenmatte Erstpflege. Verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer des Bodenbelags. Es entsteht ein schmutzabweisender und strapazierfähiger Schutzfilm.

Geeignet für:

- versiegelte Parkettböden
- versiegelte Korkböden
- Mehrschichtparkettböden

3. Technische Daten

Gebindeart	Flasche (PE) / Kanister
Gebindegröße	800 ml und 10 l
Glanzgrad	seidenmatt
Verarbeitungstemperatur	+18 bis +25 °C, rel. lf < 35 - 65 %
Verbrauch	Ersteinpflege ca. 10 ml/m ² = reicht für ca. 80 m ² (Kanister: ca. 950 m ²)
Begehbar	nach Trocknung über Nacht
pH-Wert	ca. 8,5
Giscode	GE 1

4. Untergrundvorbereitung

Lose aufliegenden Schmutz und leichte Verschmutzungen abfegen, groben Schmutz vorab gründlich entfernen. Bei Bedarf mit bito Parkett-Grundreiniger BR 252 gemäß Anwendungsbeschreibung grundreinigen.

5. Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch kurz leicht schütteln. bito Parkett-Pflege seidenmatt BR 253 in einen länglichen Eimer füllen (nicht direkt auf den Boden schütten), bitool Klapphalter, ausgerüstet mit bito Microfaser-Mopp, in den Eimer eintauchen, am Rand abstreifen und in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen (nicht wischen), kurz abtrocknen lassen (60 Min.), Mopp auswaschen, ggfs. einen Zweitauftrag 90° versetzt zum ersten Auftrag wie vor beschrieben. Der Boden sollte 12 - 16 Std. nicht belastet werden, kann jedoch nach 5 Std. bereits wieder begangen werden. Arbeitsmaterialien nach Verwendung gründlich mit Wasser säubern, bzw. von Anhaftungen befreien. Auf grundgereinigten Böden empfehlen wir eine Erstpflege mit bito Parkett-Pflege seidenmatt. Die Pflege- und Reinigungsrythmen entnehmen Sie der Reinigungs- und Pflegeanweisung für versiegelte Parkett-, Holz-, -und Korkböden.

6. Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil, unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen, angebrochene Gebinde wieder gut verschliessen, beachten Sie die jeweilige Reinigungs- und Pflegeanleitung

Frisch lackierte Flächen dürfen frühestens nach der Endfestigkeit des Lackes mit bito Parkett-Pflege seidenmatt BR 253 behandelt werden. Regelmäßige Unterhaltspflege mit bito Parkett-Wischpflege BR 254 verbessert die Optik des Erstpflegefilms und erhöht die Lebensdauer des Bodens. Frisch eingepflegte Flächen frühestens nach einem Tag mit Teppichen oder anderen Bodenbelägen bedecken. bzw. mit schweren Gegenständen belasten. Möbelstücke nicht schieben oder rutschen.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127