



bito Parkett-Wischpflege BR 254

hochwertiges Pflegekonzentrat für alle lackversiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden

1. Produktvorteile

- fett- und schmutzlösend
- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- enthält hochwertige Pflegekomponenten

2. Einsatzbereiche

Für die laufende Unterhaltsreinigung lackversiegelter und / oder mit bito Parkett-Pflege seidenmatt BR 253 erstgepflegter Parkett-, Holz- und Korkböden. Bildet keine Aufschichtungen und erhält die Trittfestigkeit.

3. Technische Daten

Gebindeart	Flasche (PE) / Kanister
Gebindegröße	800 ml / 10 l
Lagerung	unbegrenzt
Verbrauch	ca. 100 ml / 10 l
Verarbeitungstemperatur	+18 bis +25 °C, rel. lf < 35 - 65 %
Begehbar	nach Trocknung
pH-Wert	9,0
Giscode	GU 40

4. Untergrundvorbereitung

Lose aufliegenden Schmutz und leichte Verschmutzungen abfegen, groben Schmutz vorab gründlich entfernen. Stärkere Verschmutzungen ggfs. mit bito Parkett-Grundreiniger BR 252 entfernen.

5. Verarbeitung

Produkt auf Raumtemperatur temperieren. Gebinde vor Gebrauch leicht schütteln. bito Parkett-Wischpflege BR 254 im Verhältnis 100 ml / 10 Liter mit Wasser verdünnen, Flächen einnässen und mit bitool Klapphalter, ausgerüstet mit bito Microfaser-Mopp, nebelfeucht wischen. Restfeuchte trocknen lassen, es ist kein Nachwischen notwendig.

6. Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil, unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen, angebrochene Gebinde wieder gut verschliessen, regelmäßige Unterhaltspflege mit bito Parkett-Wischpflege verbessert die Oberflächenoptik und verlängert die Lebensdauer, beachten Sie die jeweilige Reinigungs- und Pflegeanleitung. Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der Bodenbeläge. Weitere Hinweise: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127