



bito Holzbodenseife BR 255

Reinigungskonzentrat für geölte und gewachste Holzböden

1. Produktvorteile

- verbessert die Oberflächenoptik
- reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- verlängert die Lebensdauer des Bodens
- aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen

2. Einsatzbereiche

Wasserbasierendes Reinigungskonzentrat mit hochwertigen Pflanzenölen zur laufenden Reinigung und Pflege von geölten und gewachsen Parkett-, Holz- und Korkböden.

Geeignet für:

- geölte Parkett-, Holz- und Korkböden
- gewachste Parkett-, Holz- und Korkböden
- Holzmöbel

3. Technische Daten

Gebindeart	Flasche (PE) Kanister
Gebindegröße	800 ml
Lagerung	unbegrenzt
Verbrauch	
Grundreinigung	pur bis 800 ml / 10 ltr.
Unterhaltsreinigung	ca. 50 ml / 10 ltr.
Verarbeitungstemperatur	+18 bis +25 °C, rel. lf < 35 - 65 %
Begehbar	nach Trocknung
pH-Wert	9,2
Giscode	GU 50

4. Untergrundvorbereitung

Lösen, aufliegenden Schmutz und leichte Verschmutzungen abfegen, groben Schmutz vorab gründlich entfernen.

5. Verarbeitung

Produkt auf Raumtemperatur kommen lassen.

Grundreinigung

bito Holzbodenseife 800 ml / 10 ltr mit Wasser verdünnen Fläche nur nebelfeucht benetzen (nicht eintrocknen lassen), mit einer Einscheibenmaschine (grünes Pad) Fläche abfahren, sobald starker Schaum entsteht, mit einem Nasssauger aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren absaugen.

Unterhaltsreinigung

bito Holzbodenseife 50 ml / 10 ltr mit Wasser verdünnen, Flächen einnässen und mit bitool Klapphalter, ausgerüstet mit bito Microfaser-Mopp, nebelfeucht wischen, Restfeuchte trocknen lassen, es ist kein Nachwischen notwendig.

Mitgeltend sind zu beachten / empfohlen sind folgende Normen und Merkblätter:
DIN 18356 „Parkettabreiten“, DIN 18367 Holzpflasterarbeiten“, DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“

6. Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil, unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen, angebrochene Gebinde wieder gut verschließen, regelmäßige Unterhaltspflege mit bito Holzbodenseife verbessert die Oberflächenoptik und verlängert die Lebensdauer, beachten Sie die jeweilige Reinigungs- und Pflegeanleitung. Regelmäßiges Polieren führt zur Erhöhung der Filmresistenz, mindert aber die Rutschhemmung. Bei kritischen Hölzern besteht eine geringe Gefahr der Farbveränderung. Weitere Hinweise: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127