



bitotex Basic Duo

Teppichböden und Fliesen für Objekt und Wohnen

1. Produktbeschreibung

Die **bitotex Basic Duo** bietet Ihnen qualitativ hochwertige, moderne und komfortable Teppichböden und Fliesen in einer großen Auswahl. Vielfältig in Design und Farbe, fußwarm und rutschsicher garantieren die Qualitäten der bitotex Basic Duo Wohlfühlmomente im Wohn- und Objektbereich, langen Werterhalt und hohe Kundenzufriedenheit. Die Beläge können in allen Wohnbereichen als auch in mäßig bis stark beanspruchten Objektbereichen genutzt werden.

Mit 16 attraktiven textile Bodenbelägen trifft die bitotex Basic Duo viele Geschmäcker und kann vielseitig eingesetzt werden. Die Teppichfliesen dieser Verkaufsunterlage bieten zusätzlich großen Spielraum für die Gestaltung von Wohn- und Objektbereichen.

Verlegung

bito Textilbeläge können auf jeden verlegereifen Untergrund verlegt werden. Der Untergrund muss fest, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Es gelten die einschlägigen nationalen Vorschriften, insbesondere die DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ und DIN 18 299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ sowie DIN 18 202 „Maßtoleranzen im Hochbau“ und das Merkblatt TKB-13 „Kleben von textilen Bodenbelägen“. Die Unterbodentemperatur darf 15 °C nicht unterschreiten. Die Raumtemperatur muss mindestens 18 °C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 65 % nicht überschreiten. Der Textilbelag sowie alle Hilfs- und Werkstoffe müssen eine Mindesttemperatur von 18 °C aufweisen.

Kleberempfehlung

Die Bahnware wird mit bito Universalklebstoff U 25, bito Dispersions-Teppichkleber T 44 oder Trockenkleber bito Tac Reverse TA 163, die Fliesen mit bito Roll- und Spritzkleber RK 34 verklebt (nur bei Bedarf). Bitte die Vorschriften und technischen Datenblätter des jeweiligen Klebers unbedingt beachten.

Reinigung und Pflege

Die leichte Reinigung und Pflege der Bodenbläge spart Kosten und Zeit für den Verwender. Eine Vielzahl von Fleckenarten lassen sich mit verschiedenen Reinigungsmitteln aus dem bito Fleckendoktor-System problemlos beseitigen. Weitere Informationen finden Sie in unserer ausführlichen Reinigungs- und Pflegeanleitung.

Informationen, Beratung & Bestellung

030. 477 998 113 / 152

2. Technische Daten

bitotex Basic Duo Langeneß	
Beanspruchungsbereich EN 685; ISO 10874	 Klasse 22 / Wohnbereich Räume mit normaler Beanspruchung
Polmaterial	100 % PP
Rücken	Vlies
Poleinsatzgewicht	ca. 650 g/m ²
Flächengewicht der Nutzschicht EN 984	-
Gesamtstärke ISO 1765	ca. 7,5 mm
Gesamtgewicht ISO 8543	1.900 g/m ²
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425; ISO 4918	nicht geeignet
Trittschallverbesserungsmaß	-
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,13 m ² k/W
Elektrostatische Verhalten ISO 6356	-
Elektrischer Widerstand EN 61340-4-1; ISO 10965	-
Lichtechtheit ISO 105-B02	5-8
Bahnenbreite Fliesengröße	400 + 500 cm
Bahnenlänge Fliesen/Karton	-
Fußbodenheizung	geeignet
Sonderfarben	-
Brandverhalten EN 13501-1	Efl
Rutschhemmung EN 13893	-
Antistatik EN 1815	-
Wärmeleitfähigkeit EN 12524	0,13 m ² K/W
GUT-Nr.	71778431
Verlegung DIN 18 365	Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel- und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Kleberfuge (Wert > 2 N/mm ² , Prüfung nach EN 14293).
Zusatzeignungen	  
CE-Zeichen C€	EN 14041:1058-11 9569
Ü-Nummer	Z-156.601-891