

# Reinigungs- und Pflegeanleitung für bito Linoleumböden

## Werterhaltung, Reinigung und Pflege von Linoleumböden

<b>Vorbeugende Maßnahmen</b>	Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem aufnahmefähige Schmutzfangsysteme vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.
<b>Bauschlussreinigung</b>	Reinigen Sie den Belag maschinell mit einer Einscheibenmaschine oder einem Scheuersaugautomaten. Nehmen Sie die Schmutzflotte auf. Danach gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Nehmen Sie die Schmutzflotte erneut auf. Lassen Sie den Boden trocknen.  <b>Hinweis: Das werkseitige Pflegefinish darf durch die Reinigung nicht entfernt werden!</b>  Wir empfehlen ein Polieren des Belages nach dem Einbau. Durch Polieren der Belagsoberfläche können kleine Verkratzungen und andere mechanische Einflüsse, die nach dem Einbau, z. B. durch Folgewerke verursacht wurden, egalisiert werden. Zusätzlich kann der Glanzgrad, durch den Poliervorgang, variiert werden.
<b>Erstpflege</b>	Eine Erstpflege des Belages ist grundsätzlich nicht notwendig.
<b>Unterhaltsreinigung</b>	Je nach Schmutzanfall sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit bito Wischpflege BR 243 gereinigt werden. Zur Auffrischung stumpf gewordener Pflegefilme oder Oberflächen, verwenden Sie bito Bodenfit BR 244.
<b>Pflegefilmsanierung</b>	Die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine/Pad (grober Abrieb) bearbeiten, bis eine gleichmäßige Mattierung entsteht. Den Staub entfernen Sie über die Absaugung der Einscheibenmaschine und/oder mit staubbindenden Tüchern. Anschließend tragen Sie bito Topsiegel sgl (seidenglänzend) BR 242 oder bito Topsiegel hgl (glänzend) BR 241 zweimal unverdünnt im Kreuzgang mit dem bito Mikrofaser mopp gleichmäßig dünn auf. Vor dem Zweit-auftrag ist die Trocknung und Trittfestigkeit des ersten Filmes (ca. 60 Min.) abzuwarten. Nach dem Trocknen der letzten Schicht, nach Möglichkeit über Nacht, ist der Belag begehbar. Bei partiellem Einsatz Übergangsbereiche durch Polieren angleichen.
<b>Zur besonderen Beachtung</b>	Durch die Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an den Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18365.  Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung, es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!
<b>Allgemeiner Hinweis</b>	Unter Stuhl- und Möbelbeine sowie Gegenstände, die geschoben/gezogen werden, Filzgleiter anbringen. Regelmäßige Wartung erforderlich.