



bito Sound 19 Spannfilz 6 mm

Unterlage aus imprägniertem Nadelfilz zur Verspannung von Teppichböden

1. Produktvorteile

- verlängert die Lebensdauer von Treppenläufern und Teppichböden
- klebstofffreies Verarbeiten
- synthetisch und somit resistent gegen Ungeziefer und Verrottung
- wärme-, tritt- und raumschalldämmend

2. Einsatzbereiche

Teppichunterlage zur Verspannung von Teppichböden und unter Treppenläufern.

3. Technische Daten

Materialstärke	ca. 6 mm	
Rollenmaß	35 m x 2 m	
Gewicht	ca. 600 g/m ²	
Material	Imprägniertes Nadelfilz, hergestellt aus 100 % synthetischen Textilien	
Wiederherstellendes Vermögen	22,7 %	
Wiederherstellung der Dicke bei Kompression/ Dekompression	80 %	
Stuhlrolleneignung	Geeignet	
Dimensionale Stabilität	Ausdehnung:	maximal 0,07 %
	Schrumpfung:	maximal 0,53 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,23 m ² K/W	
Trittschalldämmung	ca. 20 dB	
Brennverhalten	Nicht definiert.	

4. Untergrundvorbereitung

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist gemäß den Anforderungen der DIN 18365, 18202.

5. Verarbeitung

Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 Stunden in Originalverpackung akklimatisieren lassen im zu verlegendem Raum.

Optimale Raumtemperatur beim Verlegen ist 15-20 °C.. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 50-70%. Die Bahnen der Teppichunterlage sollen immer quer unter der Längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.

Zum Schneiden der Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder eine Teppichschere. Beachten Sie immer die Verlegehinweise vom Teppichhersteller.

6. Besondere Hinweise

Nicht zu verlegen in Kombination mit schrumpfungsempfindlichen Teppichen.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technische Beratung, alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127