



bito Abdeckvlies AV 201

Abdeckvlies mit rutschhemmender Folie, saugend,
mehrfach verwendbar

1. Produktvorteile

- schützt zuverlässig vor Farbe und Schmutz
- feinstaubgefiltert
- flüssigkeitsdichte Anti-Rutsch-Folie auf der Unterseite
- saugfähig an der Oberseite
- nicht fusseInD und flexibel
- stoßabsorbierend
- häufige Wiederverwendbarkeit je nach Verschmutzungsgrad
- frei von Schadstoffen (getestet nach REACH-Verordnung)

2. Einsatzbereiche

Ideal auf glatten Untergründen, wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum, CV-Belägen, Naturstein usw. Schützt zuverlässig vor Lacken und Dispersionsfarben. Die rutschhemmende und wasserundurchlässige Folie ist mit sehr saugfähigem Vliesmaterial beschichtet. Das Vlies saugt Farbspritzer zuverlässig auf und die Folie verhindert das Durchdringen der Farbe auf den Untergrund. So werden empfindliche Böden geschützt, lästiges Rutschen verhindert und das Weitertragen von Farbbrechen über die Arbeitsschuhe wird reduziert.

3. Technische Daten

Grammatur	180 g/m ²
Farbton	grau-bunt
Rollenmaß	50 m x 1 m
Zusammensetzung des Materials	Oberseite: 100% recycelte Textilfasern Unterseite: Wasserdichte LDPE-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Beschichtung

4. Besondere Hinweise

Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber und staub- und lösungsmittelfrei sein. Fußbodenheizung ausschalten. Atmungsvlies flach auf den Untergrund legen, 10 cm überlappen und das Material mit einem geeigneten Klebeband abdichten. Immer vorher testen, ob das Produkt für den Untergrund geeignet ist. Nicht für neu verlegte Böden geeignet, die noch atmen oder aushärten müssen. Das Abdeckvlies ist nicht beständig gegen aggressive Substanzen.

5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127