



Glühdraht-Schneidegerät 212 SL-30

zum Heißschneiden von WDVS-Dämmplatten

1. Produktvorteile

- geringes Gewicht
- leichte Montage
- integrierter Transformator mit Sicherung
- optionale Geländerhalterung für die Rüstung
- bis 30 cm Plattenstärke

2. Einsatzbereiche

Zum effektiven und präzisen Zuschneiden von PS-Platten und Styrodur-Platten.

3. Technische Daten

Schnittmöglichkeiten	Gerade, Gehrung, Stufe/Falz, Stufe/Falz mit Gehrung, Schräg, Schräg mit Gehrung, Trennschnitt, Diagonal Nut, Stufennut
Schnitttiefe	300 mm
Schnittlänge	1.280 mm
Gewicht	14,8 kg

4. Besondere Hinweise

EPS-Plattenabschnitte müssen fachgerecht entsorgt werden.

Glühdraht wird sehr heiß und kann bei Berührung zu Verbrennungen führen.

Bei der Arbeit mit dem Gerät achtsam agieren und bestehende Unfallverhütungsvorschriften beachten.

5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und

Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technische Beratung, alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127