



# bito Fassadenfarbe BF 320

Hydrophobe, matte Fassadenfarbe für Anstriche mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit

## 1. Technische Daten

<b>Verwendung</b>	Beschichtung für Fassaden
<b>Dichte</b>	ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	Klasse V <sub>1</sub> hoch, Sd-Wert ≤ 0,14 m
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>	Klasse W <sub>2</sub> mittel, entspricht < 0,2 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>
<b>Ergiebigkeit</b>	5,5 m <sup>2</sup> /l
<b>Verbrauch</b>	ca. 180 ml/m <sup>2</sup>
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 2 deutlich wassergefährdend

## 2. Inhaltsstoffe

<b>Produktcode GISBAU</b>	BSW 50
<b>Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)</b>	a wb
<b>VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [%]</b>	< 0,1 %
<b>VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [g/l]</b>	< 0,1 g/l (Grenzwert 30g/l)
<b>VOC-Gehalt ohne Wasser nach LEED®</b>	< 0,1 g/l (Grenzwert 50g/l)
<b>T VOC-Gehalt</b>	< 10 g/l
<b>Konservierer</b>	enthalten
<b>Lösemittel</b>	Nicht enthalten
<b>Weichmacher</b>	Nicht enthalten
<b>Blei, Cadmium, Chrom IV o.a. Schwermetalle*</b>	Nicht enthalten
<b>SVHC (Besonders besorgniserregende Stoffe)*</b>	Nicht enthalten

<b>Zusammensetzung</b>	Polymerdispersion, Siloxan, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive Konservierungsmittel: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Tetramethylolacetylendiharnstoff, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Filmschutzmittel: Terbutryn, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Zinkpyrition, Zinkoxid
<b>Recyclinganteil</b>	Nicht enthalten

### 3. Umweltlabel

<b>Wasserbasis</b>	ja
<b>ELF</b>	ja

### 4. Gebäudezertifizierung

<b>Eignung für den Einsatz nach LEED®</b>	Kategorie EQ 4.2 - 2009
<b>VOC - Limit LEED®</b>	50 g/l
<b>VOC - Limit LEED® erfüllt</b>	ja
<b>DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Verwendung</b>	Flüssige Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putzen, Tapeten, Vlies, Gipskartonplatten. Nicht betrachtet werden Bodenflächen und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten etc.
<b>DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Produkttyp</b>	Dekorative Farben, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) staubbindende Beschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonschutzbeschichtungen
<b>DGNB Kriterium ENV 1.2 erfüllte Qualitätsstufen</b>	QS 1, QS 2, QS 3, QS 4

### 5. Weitere Informationen

<b>Legende</b>	*Keine Bestandteile der Rezeptur
<b>Hersteller</b>	bito Aktiengesellschaft Bielefelder Straße 6 10709 Berlin