

# bito Dämm- und Verlegeunterlagen & Abdeckmaterialien



# **INHALTSVERZEICHNIS**

Anwendungsempfehlungen ... Seite 02
Dämmen und Verlegen .... Seite 03
Abdecken .... Seite 06
Abkleben ... Seite 08
Schutzmatten ... Seite 09
bitool Technik GmbH ... Seite 10
bito Kataloge ... Seite 11
bito Standorte ... Seite 12

Dämmen, Verlegen, Abdecken, Abkleben und Schützen Für Maler und Bodenleger

# bito Anwendungsempfehlungen

# Anwendungsempfehlungen\* für bito Dämm- und Verlegeunterlagen

						Där	nm- und	Verlege	eunterla	gen					
Produkt / Belag	Viscoh ONE	Viscoh ONE Plus	bito Sound 12	bito Sound 15	bito Sound 19	Viscoh Air	Viscoh Vinyl	Viscoh Vinyl-S	Viscoh Vinyl-SK	bito Sound 13	bito Sound 14	bito Sound 16	bito Sound 17	bito Sound 18	bito Sound 22
Linoleum										Х	Х			Х	
PVC BA+FL				Х						Х	Х			Х	
LVT Klick (Designbeläge zum Klicken)							Х	Х							
LVT Klebe (Designbeläge zum Kleben)									Х						Х
TEBO mit TR BA				Х						Х	Х	Х	Х	Х	
TEBO mit VL BA				Х						Х	Х	Х	Х	Х	
TEBO FL															
NAFI BA+FL															
CV				Х						Х	Х				
Massiv-Parkett 16-22 mm										Х	Х				
Mosaik-Parkett															
2-Schicht-Parkett										Х	Х			Х	
3-Schicht-Parkett	Х	Х	Х			Х				Х	Х			Х	
Kautschuk FL															
Laminat	Х	Х	Х			Х				Х	Х			Х	
Kokos					Х										
Sisal					Х										

Informationen zu den Richtlinien der EPLF zum Download

\*Bitte immer die Verlegerichtlinien im Technischen Merkblatt beachten.

# Dämmen und Verlegen

## Viscoh Air Akustikunterlage 2 mm

Akustikunterlage | Physikalisch vernetzter, geschlossenzelliger PE-Schaum



Produktvorteile: für höchste Geh- und Trittschalldämmung • hohe Druckfestigkeit • dynamische Belastbarkeit • sehr langlebig • lösemittelfrei • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

Einsatzbereiche: Hochwertige Akustikunterlage für schwimmend verlegte Parkettund Laminatböden und den punktuellen Ausgleich von Unebenheiten im Unterboden. Entspricht den Mindestanforderungen der EPLF.

Rollenlänge: 12,5 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit:

- bito Klick BK 31 / BK 32 Laminatboden
- pro casa parkettböden
- bitool Cuttermesser

	(E) 25/48/59()
t	ArtNr.

2239139

Trittschalldämmung: 20 dB
Gehschalldämmung: 30%

Verp.einhei

12,5 m<sup>2</sup>

Lieferform

Rolle

## Viscoh Vinyl Akustikunterlage 1,3 mm

Akustikunterlage | Hochwertige Unterlage für mehrschichtig aufgebaute, modulare LVT-Designbeläge mit Klickverbindung



Produktvorteile: für höchste Trittschalldämmung • ausgezeichnete Druckfestigkeit • dynamisch belastbar • hohe Langlebigkeit • sehr gute Formanpassung • integrierter Feuchteschutz • lösemittelfrei • Einsparung von Heiz-/Kühlenergie • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

Einsatzbereiche: Zum akustischen Dämmen von schwimmend verlegten, mehrschichtig modular aufgebauten LVT-Designbelägen mit Klickverbindung und punktuellen Ausgleich von Unebenheiten im Unterboden.

Rollenlänge: 12,5 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit: bitolon Designbelägen bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
Rolle	12,5 m <sup>2</sup>	2239140

Trittschalldämmung: 18 dB Gehschalldämmung: 30%

# **Viscoh Vinyl-S Akustikunterlage 1,3 mm**

Akustikunterlage | Hochwertige Unterlage für mehrschichtig aufgebaute, modulare LVT-Designbeläge mit Klickverbindung



Produktvorteile: für höchste Trittschalldämmung • mit integriertem Feuchteschutz • einseitige Anti-Rutsch-Beschichtung • ausgezeichnete Druckfestigkeit • dynamisch belastbar • hohe Langlebigkeit • sehr gute Formanpassung • lösemittelfrei • für höhere Bodentemperatur und Fußkomfort • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet Einsatzbereiche: Zum akustischen Dämmen von schwimmend verlegten, mehrschichtig modular aufgebauten LVT-Designbelägen mit Klickverbindung und punktuellen Ausgleich von Unebenheiten im Unterboden.

Rollenlänge: 12,5 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit: bitolon Designbelägen bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
Rolle	12,5 m <sup>2</sup>	2239141

Trittschalldämmung: 18 dB Gehschalldämmung: 30%



Akustikunterlage | Hochwertige Selbstklebe-Unterlage für Dryback Vinylböden



Produktvorteile: optimiert für höchste Druckfestigkeit • ausgezeichnete Trittschalldämmung • integrierter Feuchteschutz • dynamische Belastbarkeit für extreme Langlebigkeit • geringe Aufbauhöhe • rückstandsfrei entfernbar • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

Einsatzbereiche: Zur schwimmenden Verlegung auf Estrich und vielen Hartböden. Die selbstklebende Funktionsschicht auf der Oberseite garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. Durch die geringe Materialstärke von 1 mm auch hervorragend für den Renovierungsbereich geeignet.

Rollenlänge: 12,5 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit: bitolon Designbelägen

bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
Rolle	12,5 m²	3032933

Gehschalldämmung: 30%



# Dämmen und Verlegen

#### bito Sound 13 PU-Kork Matte 2 mm / bito Sound 14 PU-Kork Matte 3 mm

PU-Kork Matte | Vielseitig einsetzbare Matte zur Trittschalldämmung und Entkopplung



**Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • schafft höhere Bodentemperatur und Fußkomfort • kurze Aufheiz-/Abkühlzeit • Einsparung von Heiz-/Kühlenergie • Schallminderung in

angrenzenden Räumen • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

**Einsatzbereiche:** Zur Trittschalldämmung und Entkopplung unter Laminat, Parkett, Teppich sowie Linoleum und PVC.

Rollenlängen: 30 m / 20 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit:

- bitoleum II
- pro casa parkettböden
- · bito Universalklebstoff U 25





Produkt	Verp.einheit	ArtNr.		
Sound 13	30 m <sup>2</sup>	2239137		
Sound 14	20 m <sup>2</sup>	2239138		


**Sound 13:** Trittschalldämmung: 18 dB Gehschalldämmung: k. A.

**Sound 14:** Trittschalldämmung: 20 dB Gehschalldämmung: k. A.



## bito Sound 18 Granulatmatte mit Bfl S1 (B1) 3 mm

Kork-PU-Granulatmatte | Hochwertige Trittschall- und Entkopplungsunterlage



**Produktvorteile:** vielseitig anwendbar • verbessert den Trittschallschutz • hoher Geh- und Wohnkomfort • auch als Entkopplung einsetzbar • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

**Einsatzbereiche:** Zur Verbesserung des Trittschallschutzes für flexible Beläge, wie z. B. Teppiche, PVC- und CV-Beläge, Linoleum oder auch für Mehrschichtparkett und keramische Beläge. Auch zur Entkopplung von Massivparkett geeignet.

Rollenlänge: 30 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit:

- · bitoleum II
- bitolon Silence 4
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
Rolle	30 m <sup>2</sup>	2239115

Trittschalldämmung: 20 dB Gehschalldämmung: k. A.

# bito Sound 15 Entkopplungsmatte 2 mm

Renovier- und Entkopplungsunterlage | Zur Entkopplung von feuchten, verschmutzten oder problemhaften Untergründen





Produktvorteile: klebefreundliche Oberfläche • direkt beklebbar mit Bodenbelägen

- trittschalldämmend geringe Aufbauhöhe leicht zu verarbeiten lose zu verlegen
- leicht zu entfernen

**Einsatzbereiche:** Zur Entkopplung von Böden mit Restfeuchtigkeit, Wasserschäden, Verschmutzungen und alten Kunststoffschichten. Geeignet als Renovierunterlage für Neu-auf-alt-Verlegung und zum Kleben von Textil-, PVC- und CV-Belägen in Bahnen.

Rollenlänge: 35 m Rollenbreite: 2 m effektiv arbeiten mit:

- bitolon Silence 4
- · bito Einseitkleber K 19

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
m²	2 m	1042074

Trittschalldämmung: 19 dB Gehschalldämmung: k. A.

## bito Sound 22 Professional 2,1 mm

 $\textbf{Unterlage} \mid \mathsf{Komfort}\text{-} \ \mathsf{und} \ \mathsf{Trittschalld\"{a}mmunterlage} \ \mathsf{unter} \ \mathsf{LVT}\text{-} \mathsf{Designbel\"{a}gen}$ 



**Produktvorteile:** für stark beanspruchte Böden • perfekt für den Einsatz über einer Bodenheizung (wassergeführt) • sehr niedriger Wärmewiderstandswert • mit haftender Unterseite zur Fixierung auf dem Untergrund

**Einsatzbereiche:** Als wiederaufnehmbare Komfort- und Trittschalldämmung zur vollflächigen Verklebung unter LVT-Designbelägen für hoch frequentierte Räume.

Rollenlänge: 7 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit:

- · bitolon Designbelägen
- bito Baufolie FO 610
- bitool Messer-Set BM 690



Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
Rolle	7 m²	2220594

Trittschalldämmung: 16 dB Gehschalldämmung: k. A.

# Dämmen und Verlegen

### Viscoh ONE Plus 1,6 mm / Viscoh ONE 1,6 mm

Unterlage | Umweltfreundliche Qualitätsunterlage



**Produktvorteile:** gute Stabilität/Dauerhaftigkeit • gleicht Unebenheiten und sich verändernde Unebenheiten aus • Wasseraufnahme < 1% • mit dem Blauen Engel ausgezeichnet • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

**Einsatzbereiche:** Zur Verwendung unter schwimmend verlegtem Laminat und Parkett. Entspricht den Mindestanforderungen der **EPLF**.

Rollenlängen: 16,13 m / 15 mRollenbreite: 0,93 m / 1 meffektiv arbeiten mit:

- · bito Klick Laminat BK 31 | BK 32 Sensa
- pro casa parkettböden
- bitool Cuttermesser





Produkt	Verp.einheit	ArtNr.
ONE Plus	15 m²	3044180
ONE	15 m²	3044179

**ONE Plus:** Trittschalldämmung: 18 dB Gehschalldämmung: 10%

One: Trittschalldämmung: 18 dB

Gehschalldämmung: 10%



## bito Sound 12 Parkett Feltplatte 5,5 mm

Unterlage | Als Unterlage für Parkett und Laminat



**Produktvorteile:** hohe Druckfestigkeit • hervorragende Wärmeisolierung • Schallminderung in angrenzenden Räumen • frei von Lösemitteln • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

**Einsatzbereiche:** Holzfaserdämmplatte für alle schwimmend verlegten Parkett- und Laminatböden. Entspricht den Mindestanforderungen der **EPLF**.

Länge: 79 cm Breite: 59 cm effektiv arbeiten mit:

- · bito Klick Laminat BK 31 | BK 32 Sensa
- · pro casa parkettböden
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
Paket	$7  \text{m}^2$	1085222

Trittschalldämmung: 19 dB Gehschalldämmung: k. A.

# bito Sound 16 Verlegeunterlage 6,5 mm / bito Sound 17 Verlegeunterlage mit Bfl S1 (B1) 6,5 mm

Unterbodenbelag | Selbsthaftende, schwer entflammbare (Sound 17) Teppichunterlage



**Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • Selbsthaftbarkeit verhindert Verrutschen

- beschädigt oder verschmutzt nicht den Unterboden hoher Geh- und Wohnkomfort
- gleicht kleine Unebenheiten aus Flammen hemmend wärme-, tritt- und raumschalldämmend • für Fußbodenheizung (wassergeführt) geeignet

Einsatzbereiche: Zur losen Verlegung unter Teppichböden geeignet.

Rollenlänge: 22 m Rollenbreite: 1,37 m effektiv arbeiten mit:

- bitotex Teppichböden
- · bitool Delphinmesser



Verp.einheit

30,14 m<sup>2</sup>

30,14 m<sup>2</sup>



2236558

Trittschalldämmung: 27 dB Gehschalldämmung: k. A.

Produkt

Sound 16

Sound 17

#### bito Sound 19 Spannfilz 6 mm

**Unterlage** | Optimale Grundlage zur Verspannung von Teppichböden



**Produktvorteile:** verlängert die Lebensdauer von Treppenläufern und Teppichböden

- $\bullet \ \text{klebstofffreies Verarbeiten} \bullet \ \text{komplett synthetisch und somit resistent gegen Ungeziefer}$
- · wärme-, tritt-, und raumschalldämmend

**Einsatzbereiche:** Als Filzkappe unter Kokos- oder Sisalläufern auf Treppen oder als Verspannung unter Teppichböden.

Rollenlänge: 35 m Rollenbreite: 2 m effektiv arbeiten mit:

- bito Kokos
- bito Sisal
- bitool Messer-Set BM 690



Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
m²	2 m	1041321

Trittschalldämmung: 20 dB Gehschalldämmung: k. A.

# **Abdecken**

## bito Filzpappe 500 g | 333 g

Filzpappe | Zum Dämmen und Abdecken







Produktvorteile: vielseitig einsetzbar • vermeidet Schmutz und Druckstellen bei Handwerksarbeiten

Einsatzbereiche: Zum Dämmen beim Verlegen von Parkett und Laminat sowie zum Abdecken hochwertiger Fußböden.

Rollenlänge: 50 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit:

- bitoleum II
- · pro casa parkettböden
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
Rolle 500 g	50 m <sup>2</sup>	1020662
Rolle 333 g	50 m <sup>2</sup>	1020663

#### bito Abdeckvlies AV 201

Abdecken | Abdeckvlies mit rutschhemmender Folie



Produktvorteile: schützt zuverlässig vor Farbe und Schmutz • häufig wiederverwendbar (je nach Grad der Verschmutzung) • gute Rutschhemmung • saugend

Einsatzbereiche: Alle zu schützenden Bodenflächen, die stark strapaziert werden. Ideal auf glatten Untergründen, wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum, CV usw.

Rollenlänge: 50 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- · pro casa parkettböden

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
Rolle	50 m <sup>2</sup>	1020603

# bito Abdeckvlies Spezial AV 205

Abdecken | Doppelschichtiges, atmungsaktives Abdeckvlies



Produktvorteile: schützt zuverlässig vor Farbe und Schmutz • häufig wiederverwendbar (je nach Grad der Verschmutzung) • gute Rutschhemmung • haftet nicht an, hinterlässt keine Spuren • atmungsaktiv • auf frisch verlegten Böden verwendbar

Einsatzbereiche: Zum Abdecken und Schützen von bestehenden und neu verlegten Bodenbelägen, wie z. B. Teppich, Parkett, Naturstein, Linoleum, Fliesen, Kunststoff, Gussböden und PVC/Vinyl.

Rollenlänge: 30 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit: bitool Cuttermesser

- bito Tac Kreppband TA 306
- pro casa parkettböden



# bito Milchtütenpapier MP 611

PE-beschichtete Kraftpappe | Zum Schutz von Böden





Produktvorteile: beidseitig wasserdicht • PE-beschichtet

Einsatzbereiche: Schützt Böden vor starker mechanischer Einwirkung.

Rollenlänge: 50 m Rollenbreite: 1,3 m effektiv arbeiten mit:

- · bito Klick BK 31 / BK 32 Laminatboden
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verp.einheit	ArtNr.
Rolle	65 m <sup>2</sup>	2252724

# **Abdecken**

#### bito Baufolie FO 610

Abdecken | Vielseitig einsetzbare Dampfbremsfolie zum Abdecken und Schützen



**Produktvorteile:** vielseitiges Einsatzgebiet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische

Einsatzbereiche: Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet. Rollenlänge: 25 m

Rollenbreite: 4 m Stärke: 0.2 mm effektiv arbeiten mit:

bitool Cuttermesser

- · bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
Rolle	100 m <sup>2</sup>	1020901

## bito Fensterfolie transparent

Abdecken & Abkleben | Selbstklebender Oberflächenschutz



Produktvorteile: äußerst reißfest • selbstklebend auf glatten Oberflächen wie z. B. Glas rückstandsfrei abziehbar

Einsatzbereiche: Besonders geeignet für den Schutz glatter Oberflächen wie Fenstern und Türen.

Rollenlänge: 100 m

Rollenbreiten: 0,25 m, 0,5 m, 0,75 m und 1,0 m

effektiv arbeiten mit: bitool Cuttermesser

· bito Farben und Lacke

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
Rolle	25 m²	2249699
Rolle	50 m <sup>2</sup>	2249698
Rolle	75 m²	2249697
Rolle	100 m <sup>2</sup>	2249696

## bito Pappe PA 604

Abdecken | Pappe zum Abdecken

Produktvorteile: recyclefähig • leichte Anwendung

Einsatzbereiche: Zum Abdecken bei sämtlichen Maler- und Tapezierarbeiten.

Rollenlänge: 100 m Rollenbreite: 1 m effektiv arbeiten mit: bitool Cuttermesser

· bito Tac Kreppband TA 306

· bito Farben und Lacke

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.	

100 m<sup>2</sup>

Rolle



#### bito Schutzfolie SF 605

Abdecken | Vielseitig verwendbare Abdeckfolie



1020601

Annual Control	timo	## N	<b>PERMIT</b>		
		Personal Control of the Control of t		134	

Produktvorteile: umweltverträglich da recyclefähiges Polyethylen • grundwasserneutral • verbrennt ungiftig

Einsatzbereiche:

Zur Abdeckung verschiedenster Einbauten und Oberflächen.

**Länge:** 100 m Breite: 2 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- · bito Tac Kreppband TA 306
- · bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	100 m x 2 m	020665

# **Abkleben**

## bito Tac Kreppband TA 306

Abkleben | Premium-Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten





**Produktvorteile:** optimales Haftvermögen • erzielt scharfe Kanten • kaum Hinterlaufen von Farben und Lacken • leicht zu entfernen

Einsatzbereiche: Für alle Premium-Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei

Maler- und Lackierarbeiten. Rollenlänge: 50 m

Rollenbreiten: 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm

effektiv arbeiten mit: · bito Abdeckvlies AV 201 • bito Schutzfolie SF 605

· bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 25 mm	1020021
Rolle	50 m x 30 mm	1020022
Rolle	50 m x 38 mm	1020023
Rolle	50 m x 50 mm	1020024

## bito Tac Maskenband innen TA 709

**Abkleben** | Zum Abkleben und Schützen von fast allen glatten und leicht rauen Untergründen



Produktvorteile: 90 Tage UV-stabil • vielseitig einsetzbar - auch auf Zink, Aluminium und Spiegelglas • verschiedene Folienbreiten • spezieller Kleber, bis zu 3 Monaten rückstandsfrei entfernbar

Einsatzbereiche: An allen Objekten, wo eine scharfe, abgeklebte flache Kante benötigt wird und ein angrenzendes Bauteil mit Folie zu schützen ist, auf fast allen Untergründen. Auch auf sensiblen Flächen wie Zink, Aluminium und Spiegelglas.

**Rollenlängen:** 33 m (550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm) und 20 m (2.700 mm)

Rollenbreiten: 550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm und 2.700 mm

effektiv arbeiten mit:

- · bito Farben und Lacke
- bito Maskerabroller TA 222

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 550 mm	1020595
Rolle	33mx1.100mm	1020596

33mx 1.400mm

20mx2.700mm

Rolle

Rolle

1020597

1020599

# bito Tac gold TA 706

Abkleben | Reißfestes, UV-beständiges Premium-Präzisionsband



Produktvorteile: für sensible UV-Bereiche geeignet • für Glas, Aluminium und empfindliche Untergründe • kein Hinterlaufen von Farben und Lacken • für Kurvenverklebung und als Lasurband

**Einsatzbereiche:** Überall dort, wo schwierige Untergründe oder kurvenreiche Formen abgeklebt werden müssen. Mit einem sehr hohen UV-Schutz ausgestattet.

Rollenlänge: 50 m

Rollenbreiten: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm

effektiv arbeiten mit: · bito Abdeckvlies AV 201 bito Schutzfolie SF 605

• bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 19 mm	1020693
Rolle	50 m x 25 mm	1020694
Rolle	50 m x 30 mm	1020695
Rolle	50 m x 38 mm	1020696
Rolle	50 m x 50 mm	1020697

## bito Steinband power TA 167

Abkleben | Allzweck-Klebeband für verschiedene Untergründe



Produktvorteile: hervorragende Klebkraft • hoch reißfest • leichte Handhabung • hohe Oberflächenklebrigkeit

Einsatzbereiche: Zum Abkleben von Steinböden und auch Stein- und grob strukturierten Wänden.

Länge: 50 m Breite: 48 mm

- effektiv arbeiten mit:
- bito Abdeckvlies AV 201 • bito Schutzfolie SF 605
- · bito Pappe PA 604



Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 48 mm	1020468

# **Schutzmatten**

# bito Bodenschutzmatte mit Ankernoppen (Form 0 & Form L)

Bodenschutzmatte | Schützt Teppichböden vor Stuhlrollen und vielen anderen Belastungen





**Produktvorteile:** transparent und hochelastisch • stumpfe Ankernoppen verhindern Verrutschen • stuhlrollenfest • Bürostühle gleiten sehr gut • sehr belastbar und verschleißfest • frei von ausgasenden Giftstoffen • hohe Kratzfestigkeit • trittschall- und geräuschdämmend • geeignet für Allergiker • erhältlich in vielen verschiedenen Größen Einsatzbereiche: Zum Schutz von normalen bis hochflorigen Teppichen und Teppichböden.

Form L



Form	Maße	Artikel-Nr.
0	1,20 x 0,75 m	2240047
0	1,20 x 0,90 m	2240048
0	1,20 x 1,10 m	2240049
0	1,20 x 1,30 m	2240050
0	1,20 x 1,50 m	2240051
0	1,20 x 1,80 m	2240052
0	1,20 x 2,00 m	2240053
0	1,20 x 2,40 m	2240054
0	1,20 x 3,00 m	2240055
L	1,50 x 1,20 m	2240056

# bito Bodenschutzmatte mit VAB®-Haftschicht glatt (Form 0)

Bodenschutzmatte | Mit spezieller Beschichtung für alle harten Bodenbeläge





**Produktvorteile:** transparent und hochelastisch • VAB®-Haftschicht auf der Unterseite sorgt für festen Halt, ohne am Boden zu kleben • rutschfest • vinylfrei und geruchsneutral • hervorragend für das Gleiten von Bürostühlen • sehr belastbar und verschleißfest

- hohe Kratzfestigkeit schwer entflammbar trittschall- und geräuschdämmend
- geeignet für Allergiker

Einsatzbereiche: Zum Schutz von harten Bodenbelägen wie Parkett, Dielen, Fliesen

Form	Maße	Artikel-Nr.
0	1,20 x 0,75 m	2240057
0	1,20 x 0,90 m	2240058
0	1,20 x 1,10 m	2240059
0	1,20 x 1,30 m	2240060
0	1,20 x 1,50 m	2240061
0	1,20 x 1,80 m	2240062
0	1,20 x 2,00 m	2240063
0	1,20 x 2,40 m	2240064
0	1,20 x 3,00 m	2240065

# bitool Werkzeug- und Maschinenverleih

## bitool Technik GmbH - Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten

Bei der bitool Technik GmbH - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig auszuleihen. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

#### Informationen und Preislisten für Maschinen, Werkzeug und Bautrocknung der bitool Technik GmbH:

Katalog bitool Technik GmbH | PDF ca. 600 KB





#### bitool Technik GmbH - Werkzeug- & Maschinenverleih

Bielefelder Straße 6 10709 Berlin Öffnungszeiten: Mo bis Do 6.00 - 17.00 Uhr | Fr 6.00 - 16.00 Uhr

#### Ihr bitool-Fachberater Maschinentechnik:

Michael Rücklies Telefon: 030. 860 05 114 Telefax: 030. 860 05 105 E-Mail: bitool@bito-ag.de

#### Service-Monteure:

Heiko Schmidtke Telefon: 030. 860 05 114 Telefax: 030. 860 05 105 E-Mail: bitool@bito-ag.de

Rajko Dubberke

Telefon: 030. 860 05 114 Telefax: 030. 860 05 105 E-Mail: bitool@bito-ag.de

André Baatz

Telefon: 030. 860 05 114 Telefax: 030. 860 05 105 E-Mail: bitool@bito-ag.de





www.bito-ag.de/bito-ag/leistungen/maschinentechnik

# bito Kataloge





# Die bito Standorte



#### **Berlin-Wilmersdorf**

Bielefelder Straße 6 10709 Berlin Tel.: 030. 860 05 0 Fax: 030. 860 05 299



#### **Berlin-Heinersdorf**

Romain-Rolland-Straße 44-46 13089 Berlin Tel.: 030. 477 998 0 Fax: 030. 471 105 8



#### **Depot Berlin-Spandau**

**Die bito Depots** 

An den Freiheitswiesen 2 13597 Berlin Tel.: 030. 477 998 210 Fax: 030. 477 998 219



#### Depot Berlin-Köpenick

Seelenbinderstraße 112-124 12555 Berlin Tel.: 030. 477 998 180 Fax: 030. 477 998 189



#### **Berlin-Mariendorf**

Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14 12277 Berlin Tel.: 030. 860 05 0 Fax: 030. 860 05 499



#### **Potsdam**

Am Buchhorst 40 14478 Potsdam Tel.: 0331. 649 78 0 Fax: 0331. 649 78 188



#### **Depot Berlin-Reinickendorf**

Kopenhagener Straße 35-57 13407 Berlin Tel.: 030. 477 998 190 Fax: 030. 477 998 199



#### **Depot Berlin-Lichtenberg**

Herzbergstraße 87-99 10365 Berlin Tel.: 030. 477 998 320 Fax: 030. 477 998 329



#### **Hamburg**

Schnackenburgallee 54 22525 Hamburg Tel.: 040. 675 09 79 0 Fax: 040. 675 09 79 119



#### **Eberswalde**

Eberswalder Straße 105 16227 Eberswalde-Finow Tel.: 03334. 39 18 0 Fax: 03334. 39 18 113



#### **Depot Uelzen**

Am Funkturm 13 29525 Uelzen Tel.: 0581. 90 31 0 Fax: 0581. 90 31 133



#### Depot Brandenburg/Havel

Upstallstraße 7 14772 Brandenburg/Havel Tel.: 0331. 649 78 150 Fax: 0331. 649 78 159

# LANDWERK DEIN LEBEN. MACH WAS DRAUS!

www.dein-leben-mach-was-draus.de

Besuchen Sie uns auf



www.youtube.com/bitofarben

#### www.facebook.com/bito.ag

