



bito Klick Laminatboden BK 32

Laminatboden zur leimfreien Verlegung mit dem schnellen und einfachen Loc-System

1. Produktbeschreibung

- schnelle und einfache Verlegung mit dem praktischen Loc-System
- leimlose Verlegung ohne Werkzeugeinsatz
- 7 moderne, attraktive Dekore in 8 mm Schichtstärke
- 4 Dekore in ausgewählter Qualität mit optisch edler V-Fuge
- Anschlussfugen mit schützendem Wachs ausgestattet
- Beläge sind absolut antistatisch
- 20 Jahre Garantie bei sachgerechter Nutzung in Wohnhaushalten
- alle Dekore lagernd in Heinersdorf bedeutet schnelle Lieferfähigkeit
- Beläge sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet




Klassifizierung

Beanspruchungsklasse 32

für den hochwertigen Wohnbereich und den normal beanspruchten Objektbereich



2. Technische Daten

bito Klick BK 32 Laminatboden	
Klickverbindung	Loc-System
Paneeldicke	8 mm
Paneelmaß	1.286 x 194 mm
Paneele/Paket	8
Fläche/Paket	1,996 m ²
Beanspruchungsklasse	32
Trägerplatte	HDF
Gewährleistung	20 Jahre (bei sachgerechter Pflege)
Rechtwinkligkeit des Elementes EN 13329	≤ 0,20 mm
Kantengeradheit der Deckschicht EN 13329	≤ 0,30 mm/m
Ebenheit des Elementes EN 13329	Breite: konkav ≤ 0,15%; konvex ≤ 0,20 % Länge: konkav ≤ 0,50 %; konvex ≤ 1,00 %
Fugenöffnung EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm; max. ≤ 0,20 mm
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm; max. ≤ 0,15 mm
Eindruck nach konstanter Belastung EN 433	keine sichtbare Veränderung
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung EN 13329	IP ≥ 4000 Zyklen (AC4)
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329	IC 2
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Blauskala Stufe 6
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)
Dickenquellung EN 13329	≤ 18 %
Verhalten gegenüber Zigaretteglut EN 438	Grad 4
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes EN 424	keine Beschädigung mit Typ 0
Stuhlrollenversuch EN 425	keine Beschädigung mit Typ W
Abhebefestigkeit EN 311	≥ 1 N/mm ²
Gleitwiderstand EN13893	DS
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	R ≤ 0,06 (m ² K)/W
Fußbodenheizung	OK
Formaldehydklasse EN 717-1	E 1
Brandklasse EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	C _{fl} -s1
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt	Z-156.606-650
Einsatzbereich EN 13329	
Zusatzeignungen	
 EN14041:2004	