bito BL75 Flex Sockelleiste

biegbare Sockelleiste

1. Produktvorteile

- um 90° biegbar
- sehr flexibel einsetzbar, kann an jeder Säule oder Ecke montiert werden
- sehr haltbar, reißt nicht, verbeult nicht
- umweltfreundlich, ungiftig und FCKW-frei
- saubere und glatte Oberfläche, zusätzliches Schleifen nicht notwendig
- schneidbar z. B. mit Cuttermesser und klebbar mit bito Heißklebetechnik
- einfache Montage und leichte Verarbeitung
- einfach mit z. B. bitolan Wetterschutzfarbe WS 741 beschichten

2. Einsatzbereiche

Im Außen-, und Innen- und im Nassbereich einsetzbar.
In drei Varianten als Viertelstab, rundes Profil und Berliner Profil verfügbar.

3. Technische Daten

Material	biegeweicher Kunststoff (EVA-Schaum), REACH konform
Oberfläche	Natur, geprimed
Länge	480 cm
Längentoleranz	+20 / -10 mm
Maßtoleranzen (Querschnitt)	+/- 0,5 mm
Längskrümmung	nicht relevant, da biegeweiches Material
Verdrehung	nicht relevant, da biegeweiches Material
Materialdichte	ca. 270 kg/m^3
Wärmestandfestigkeit	-20 bis +84°C
Montage	mit bito Bond BB 009, bito Tac Extrem TA 162 oder bito Tac Heißklebetechnik

Ein Produkt der ... bito

Oberflächenbehandlung nach der Montage mit bitolan Wetterschutzfarbe WS 741 oder bito Acryl-Lacken.

Lagerung liegend, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Idealklima: 18°C/55-70% rel. LF

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund sollte tragfähig und frei von losen Bestandteilen sein. Putze sind mit bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77 zu verfestigen.

5. Verarbeitung

Die bito Flex Sockelleiste kann mit dem bitool Cuttermesser oder der bitool Gehrungsschere geschnitten werden. Die Befestigung erfolgt mit bito Heißklebetechnik, bito Tac Extrem TA 162 oder bito Bond BB 009. Aufgrund der Eigenspannung der Sockelleisten sind Aussen- und Innenecken durch den Einsatz von bito Tac Heißkleber zusätzlich zu fixieren. Gegebenfalls ist das zusätzliche Fixieren durch geeignete Gegenstände möglich. Um eine homogene Ansicht zu erzielen und die Reinigungsfähigkeit zu verbessern empfehlen wir die Überarbeitung der Flexleisten mit unseren Lacksystemen, z. B. mit bitolan Wetterschutzfarbe WS 741.

6. Besondere Hinweise

Die Unterhaltsreinigung der Sockelleiste erfolgt mit unserer bito Wischpflege BR 243.
Aus produktionsbedingten Gründen befinden sich auf der Sockelleiste Klebestellen, die sich optisch absetzen. Hierzu empfehlen wir, wie unter 5. Verarbeitung beschrieben, die Sockelleisten mit einem Lacksystem zu überarbeiten.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung 030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127

Ein Produkt der ... bito