

bito Bodenfit BR 244

zur Sanierung und Auffrischung aller lackversiegelten Böden sowie elastischen Bodenbelägen, Stein- und Fliesenböden

1. Produktvorteile

- keine bis geringe Geruchsbelästigung
- leichte Anwendung
- vielseitig einsetzbar

2. Einsatzbereiche

Ist hervorragend geeignet zur Pflege aller lackversiegelten Parkett-, Holz-, Korkböden und elastischen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Gummi sowie Stein- und Fliesenböden. Kann per Hand oder maschinell mit weißem Pad verarbeitet werden.

3. Technische Daten

Basis	Kombination aus speziellen Polymer- und Wachsdispersionen, synthetischen Wachsen und Tensiden
Gebindegrößen	1 l und 10 Liter
Gebindeart	Flasche (PE) / Kanister
Lagerung	unbegrenzt
Begehbar	nach Trocknung
Verbrauch	5 l reichen für ca. 200 - 250 m ²
BFR-Code	2024614
Zusammensetzung (gemäß EU-Detergenzienverordnung)	nichtionische Tenside < 5%. Weitere Inhaltsstoffe: Lösevermittler, Glykole, Polymere, Wachse, Polyurethandispersion, Konservierungsmittel (Methyl-Isothiazolinone)

4. Untergrundvorbereitung

Lösen, aufliegenden Schmutz und leichte Verschmutzungen abfeigen, groben Schmutz vorab gründlich entfernen.

5. Verarbeitung

Die zu behandelnde Fläche sollte bei sehr starker Verschmutzung grundgereinigt werden. Evtl. Probe-
fläche anlegen. Vor Gebrauch gut schütteln, einfach abschnittsweise, nebelfeucht aufsprühen. Danach
gründlich polieren. Mindestens 30 Min. trocknen lassen.

6. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien
und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall
ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und
Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber
abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem
Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und
objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127