



bito PS-Platte EP 582 WLG 032

Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum zur außenseitigen
Wärmedämmung von Fassaden

1. Produktvorteile

- schwundfrei
- formstabil
- frei von FCKW
- leichte Bearbeitung
- geringes Eigengewicht
- zusätzlich schalldämmend

2. Einsatzbereiche

Produkt des bito Energy-Protect-Systems zur Fassadendämmung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebau.

3. Technische Daten

Materialbasis	Polystyrol-Hartschaum
Wärmeleitgruppe	032
Baustoffklasse	DIN 4102 B1 schwer entflammbar
Zulassungsbescheid	Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z - 33.43 - 1039
Abmessung	1.000 x 500 mm
Plattendicke	12 verschiedene Maße erhältlich: 20 - 200 mm
Kantenausbildung	stumpf

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Untergrundvorbehandlung gemäß Technischem Merkblatt der Klebe- und Armierungsmasse.

5. Verarbeitung

Verklebung	<p>Nach der Wulst-Punkt-Methode, am Rand umlaufend ca. 5 cm breiter Streifen, plattenmittig drei handteller-große Batzen, Klebekontaktfläche <40%. Vollflächige Verklebung nur möglich bei ebenen Untergründen. Klebeauftrag in der Zahnbett-Methode auf die Dämmplatte.</p> <p>Es ist darauf zu achten, dass auf die Platten-Stoß-Seiten keine Klebmasse kommt. Die Dämmplatten im Verband von unten nach oben, fluchtgerecht, planeben und press gestoßen auf den vorbereiteten Untergrund verkleben. Versätze an den Plattenstößen sind zu vermeiden. Bei klebegeeigneten Untergründen mit nicht ausreichender Tragfähigkeit, im Sockelbereich über erdberührenden Bereich (Haftzugfestigkeit <0,08 N/mm²) müssen die geklebten Dämmplatten nach ausreichender Trockenzeit der Klebmasse zusätzlich mit bauaufsichtlich zugelassenen Tellerdübeln befestigt werden (siehe Systemzulassung). Zur Vermeidung von Aufheizungen ist die Fassade während der Bauausführung abzuplanen, Dämmplatten nicht in der Sonne lagern.</p>
Brandschutz	<p>Bei Dämmplattendicken >10 cm sind zum Nachweis der Baustoffklasse B1 nichtbrennbare MW-Lamellenplatten in Sturzbereichen von Fassadenöffnungen in 20 cm Breite mit einem seitlichen Überstand von 30 cm zu verkleben und zu verdübeln. Alternativ kann ein umlaufender Brandriegel eingesetzt werden (siehe Systemzulassung). Offene Stoßfugen sind mit Dämmstoffstreifen auszufüllen, Stoßfugen <1 cm können mit bito Füllschaum B 1 ausgefüllt werden.</p>
Dämmplatten-Zuschnitt	<p>Zuschnitte einzelner Dämmplatten können mit einem Heißdraht-Schneidegerät oder einer Hartschaumsäge durchgeführt werden.</p>

6. Besondere Hinweise

Dämmplatten bis 3 cm Dicke sind zur Dämmung von Kleinflächen (z. B. Laibungen) vorgesehen. Verarbeitungstemperaturen der Klebe- und Armierungsmassen beachten, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von Regen sowie nicht bei drohendem Nachtfrost verarbeiten, verklebte Dämmplatten und aufgebrauchte Armierung vor Witterung schützen. Bei nicht saugenden Untergründen, hoher relativer Luftfeuchte und / oder niedrigen Temperaturen kann sich der Abbindeprozess der Klebe- und Armierungsmassen stark verzögern.

Über einen längeren Zeitraum direkt der Sonne ausgesetzte Dämmplatten neigen oberflächlich zum Vergilben, vor der Überarbeitung sind diese Dämmplatten zu schleifen, der Schleifstaub ist gründlich zu entfernen. Polystyrol-Hartschaum wird durch Lösemittel angegriffen, daher nur lösemittelfreie Grundierungen einsetzen. Beschädigte Dämmplatten dürfen nicht eingebaut werden. Für einen geprüften Systemaufbau ist die Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung zu beachten, diese muss an der Verwendungsstelle vorliegen und kann bei bito angefordert werden.

Lagerung	<p>Eben, witterungsgeschützt und trocken. Nicht über längeren Zeitraum ungeschützt UV-Einwirkung aussetzen.</p>
Entsorgung	<p>Recycling durch örtliche Unternehmen bzw. sortenreine Rückgabe an den Lieferanten (kostenpflichtig).</p>

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien

und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127