



bito Filzpappe 400 g

zum Dämmen und Abdecken

1. Produktvorteile

- diffusionsoffenes Material
- 100 % Recyclingfasern
- vielseitig einsetzbar
- vermeidet Schmutz und Druckstellen bei Handwerksarbeiten

2. Einsatzbereiche

Abdeckmaterial zum Schutz flächenfertiger Böden, wie z. B. Parkett, PVC, Linoleum. Als Ausgleichsunterlage unter Parkett- und Laminatböden und anderen Bodenbelägen sowie als Trittschalldämmung.

3. Technische Daten

Rollenbreite	1 m
Rollenlänge	50 m
Materialstärke	400 g
Abweichung	7 %
Restfeuchte	7 %
Reißkraft längs	ca. 60 - 100 N

4. Untergrundvorbereitung

Gemäß DIN 18365 muss der Unterboden fest und tragfähig sein.

5. Verarbeitung

Die Filzpappe wird lose verlegt. Die einzelnen Bahnen können aneinander gestoßen, aber auch überlappt verlegt werden. Es empfiehlt sich die Stoßkanten mit bito Tac Kreppband TA 306 zu fixieren, um ein Verrutschen zu vermeiden.

6. Besondere Hinweise

Lagerung in trockenen Räumen mit Temperatur entsprechender relativer Luftfeuchte.
Vor direktem Feuchtigkeitseinfluss schützen.
Bei Verarbeitung Schutzhandschuhe verwenden.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technische Beratung, alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127