



bito Baufolie FO 609

transluzente, vielseitig einsetzbare LD-PE Baufolie

1. Produktvorteile

- weites Einsatzgebiet
- 1-mal gefaltet
- sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastung

2. Einsatzbereiche

Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet. Wird als Sperrschicht, Estrichfolie, Abdichtung bei der Asbestsanierung und vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Hohe Reißfestigkeit und leicht zu verarbeiten.

3. Technische Daten

Zusammensetzung	LD-PE Baufolie
Folienstärke	0,08 mm
Rollenmaß	50 x 2 m oder 4 m
Farbe	transluzent

4. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung 030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127