



bito Fensterfolie transparent

selbstklebender Oberflächenschutz

1. Produktvorteile

- rückstandsfrei lösbarer Acrylatkleber
- vielseitig einsetzbar
- Schutz gegen Schmutz, Staub, Farbe, Wasser, Gips, Putz etc.
- sehr reißfest

2. Einsatzbereiche

Zum Schutz von Fenstern, Glastüren, Glasflächen, versiegelten Holzflächen, Holzbelägen, Steinböden, Steinflächen, Keramikbelägen und PVC
Für innen und außen.
Optimaler Oberflächenschutz bei Maler, Putzer und Fassadenarbeiten.

3. Technische Daten

Material	hochwertiger Acrylatkleber
Materialstärke	0,5 mm
Materialbreite	25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
Materiallänge	100 m
UV-beständig	ca. 4 Wochen

4. Untergrundvorbereitung

Haftungsmindernde Schichten wie z. B. Staub und Pflegerückstände sind vorher zu entfernen.

5. Verarbeitung

Die bito Fensterschutzfolie wird grundsätzlich vollflächig fixiert verklebt. Die mit Klebstoff beschichtete Seite nach unten ausrichten und am Untergrund mit Hilfe eines Korkbrettes, Andrückkrakels oder bito Tac Fixierhilfe 800 am Unterboden fixieren.

6. Besondere Hinweise

Die bito Fensterfolie transparent darf nicht auf Verglasungen, die mit einer Funktionsfolie (z. B. UV-Schutzfolie, Spiegelfolie, Milchglasfolie oder ähnlichem) beklebt sind aufgebracht werden, da es hier zu einer Weichmacherwanderung zwischen den Folien kommen kann und eventuelle Klebrückstände unvermeidbar sind.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technische Beratung, alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127