

TECHNISCHE INFORMATION

bitotex Lifestyle - RAINBOW

NACH EN 1307


Konstruktion	ISO 2424	1/10"cut pile
Polmaterial	ISO 2424	PA 6 SDN
Beschichtung	ISO 2424	Actionbac®
Zusatzeignung	EN 1307	23 / 32 medium contract use
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1.100 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	1.875 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	7 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	9 mm
Noppenzahl	ISO 1763	177,000 tufts/m ²
Breite	CEN/TS 14159	ca. 4 m und 5 m
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,12 m ² K/W
Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

Konstruktion	ISO 2424	1/10"cut pile
Polmaterial	ISO 2424	PA 6 SDN
Beschichtung	ISO 2424	Actionbac®
Zusatzeignung	EN 1307	23 / 32 medium contract use
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1.100 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	1.875 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	7 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	9 mm
Noppenzahl	ISO 1763	177,000 tufts/m ²
Breite	CEN/TS 14159	ca. 4 m und 5 m
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,12 m ² K/W
Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

FARBEN

502 Salt	533 Sand	554 Robin	579 Basalt
513 Dream	541 Sleep	555 Ladybird	589 Jazz
522 Quinoa	543 Trust	564 Dolly	
523 Taupe	545 Party	569 Dolphin	
524 Salix	551 Swing	571 Marine	

PRODIS RATING AND INFORMATION



DOP : 1025-127399
 PRODIS : CAF9B59F

KONTAKT

bito Aktiengesellschaft
 Bielefelder Straße 6
 10709 Berlin
 030. 477 998 0
 info@bito-ag.de
 www.bitto-ag.de



Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.