

Metalluntergründe außen

1. FH Türen außen neu vorarbeiten, vorstreichen und lackieren
2. FH Türen außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
3. FH Türen außen 100 % Rost vorarbeiten, vorstreichen und lackieren
4. FH Türen außen 50 % Rost vorarbeiten, vorstreichen und lackieren
5. Türflächen, Metall, außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren
6. Türflächen, verzinkt, außen, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
7. Fensterflächen, Metall außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren
8. Stahlzargen, außen, neu, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
9. Stahlzargen außen, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
10. Metallgeländer verzinkt, außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren
11. Metallgeländer außen teilw. Rost vorarbeiten, vorstreichen und lackieren
12. Zaun / Gitter teilw. Rost, außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

1. FH Türen außen neu vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	FH Türen neu, außen, vorarbeiten und eventuelle Fette mit einem fettlösenden Mittel abwaschen. Metallisch blankes Metall mit einem rostschützenden Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

2. FH Türen außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	FH Türen außen den Altanstrich reinigen, teilweisen Rost manuell oder maschinell metallisch blank entrosten und diese Stellen mit einem rostschützendem Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

3. FH Türen außen 100 % Rost vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	FH Türen außen gesamte durchrostete Fläche manuell und / oder maschinell metallisch blank entrosten. Metallisch blankes Metall mit einem rostschützendem Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

4. FH Türen außen 50 % Rost vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	FH Türen außen gesamte zu ca. 50 % durchrostete Fläche manuell und / oder maschinell metallisch blank entrostet. Metallisch blankes Metall mit einem rostschützenden Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

5. Türflächen, Metall, außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Türflächen, Metall, außen, den Altanstrich reinigen, teilweisen Rost manuell oder maschinell metallisch blank entrostet und diese Stellen mit einem rostschützenden Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

6. Türflächen, verzinkt, außen, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Türflächen, verzinkt, außen, gesamte Flächen mit einer Netzmittelwäsche entfetten / vorbehandeln. Mit einem für Zink geeigneten Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

7. Fensterflächen, Metall außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fensterflächen, Metall außen, den Altanstrich reinigen, teilweisen Rost manuell oder maschinell metallisch blank entrosten und diese Stellen mit einem rostschützendem Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

8. Stahlzargen, außen, neu, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

Einheit	1 Stück
Beschreibung	Stahlzargen, neu, außen, vorarbeiten und eventuelle Fette mit einem fettlösenden Mittel abwaschen. Metallisch blankes Metall mit einem rostschützenden Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

9. Stahlzargen außen, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

Einheit	1 Stück
Beschreibung	Stahlzargen außen, den Altanstrich reinigen, teilweisen Rost manuell oder maschinell metallisch blank entrosten und diese Stellen mit einem rostschützenden Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

10. Metallgeländer verzinkt, außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Metallgeländer verzinkt, außen, gesamte Flächen mit einer Netzmittelwäsche entfetten / vorbehandeln. Mit einem für Zink geeigneten Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

11. Metallgeländer außen teilw. Rost vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m
Beschreibung	Metallgeländer außen, teilweisen Rost manuell oder maschinell metallisch blank entrostet und diese Stellen mit einem rostschützenden Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

12. Zaun / Gitter teilw. Rost, außen, vorarbeiten, vorstreichen und lackieren

Einheit	1 m
Beschreibung	Zaun / Gitter bestehend aus Metall, außen, teilweisen Rost manuell oder maschinell metallisch blank entrosten und diese Stellen mit einem rostschützenden Anstrich grundbeschichten. Dann mit einem Vorstrich / Vorlack weiß oder getönt zwischenbeschichten und mit einem Lack weiß oder getönt, seiden- oder hochglänzend, lackieren.
Farbton	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	bito Allgrund AG 710 bito Rostschutzgrund RS 744 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Super Seidenweiß SW 713 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Super Weißlack Hochglanz SW 712