

# Holzuntergründe außen

1. Kastendoppelfenster außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
2. Kastendoppelfenster außen 30 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
3. Kastendoppelfenster außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
4. Verbundfenster außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
5. Verbundfenster außen 30 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
6. Verbundfenster außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
7. Isolierglasfenster außen vorarbeiten, vortreichen, lackieren
8. Fenster außen vorarbeiten, vortreichen, lackieren
9. Treppenhausfenster außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
10. Treppenhausfenster außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
11. Kellerfenster beidseitig, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
12. Fensterläden 100% entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
13. Dachkasten vorarbeiten und mit einer Wetterschutzfarbe streichen
14. Haustüren außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
15. Haustüren außen 30 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren
16. Haustüren außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

## 1. Kastendoppelfenster außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Kastendoppelfensterflächen außen einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 100 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____

- Produkte**
- bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
  - bito 2K-Spachtelkitt SK 270
  - bito Lack-Spachtel LS 250
  - Perennator Fensterkitt TX 2001
  - bito Vorlack VL 711
  - bito Vorlack Ausmischung VL 714
  - bito Vorstrich weiß i & a VS 720
  - bito Fenstergrund FG 725
  - bito Seidenweiß SW 722
  - bito Seidencolor SC 728
  - bito Weißlack WL 721
  - bito Hochglanzcolor HC 727
  - bito Fensterweißlack FW 726
  - bito Ventilack VE 123

## 2. Kastendoppelfenster außen 30 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Kastendoppelfensterflächen außen einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den teilweise nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 30 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich auf rohem Holz mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731</li> <li>bito 2K-Spachtelkitt SK 270</li> <li>bito Lack-Spachtel LS 250</li> <li>Perennator Fensterkitt TX 2001</li> <li>bito Vorlack VL 711</li> <li>bito Vorlack Ausmischung VL 714</li> <li>bito Vorstrich weiß i &amp; a VS 720</li> <li>bito Fenstergrund FG 725</li> <li>bito Seidenweiß SW 722</li> <li>bito Seidencolor SC 728</li> <li>bito Weißlack WL 721</li> <li>bito Hochglanzcolor HC 727</li> <li>bito Fensterweißlack FW 726</li> <li>bito Ventilack VE 123</li> </ul>

### 3. Kastendoppelfenster außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Kastendoppelfensterflächen außen einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den teilweise nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich auf rohem Holz mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

### 4. Verbundfenster außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Verbundfensterflächen außen einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 100 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711

bito Vorlack Ausmischung VL 714  
 bito Vorstrich weiß i & a VS 720  
 bito Fenstergrund FG 725  
 bito Seidenweiß SW 722  
 bito Seidencolor SC 728  
 bito Weißlack WL 721  
 bito Hochglanzcolor HC 727  
 bito Fensterweißlack FW 726  
 bito Ventilack VE 123

## 5. Verbundfenster außen 30 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Verbundfensterflächen außen einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den teilweise nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 30 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich auf rohem Holz mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 6. Verbundfenster außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Verbundfensterflächen außen einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den teilweise nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich auf rohem Holz mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.

<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 7. Isolierglasfenster außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Isolierglasfenster außen, einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den teilweise alten nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell entfernen. Rohe Holzstellen mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln und auf diesen Stellen ein Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfssystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 8. Fenster außen vorarbeiten, vortreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Fensterflächen außen, einschließlich Balkontüren und Oberlicht, den teilweise alten nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell entfernen. Rohe Holzstellen mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln und auf diesen Stellen ein Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfssystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 9. Treppenhausfenster außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Treppenhausfensterflächen außen, den nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 100 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfssystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711

bito Vorlack Ausmischung VL 714  
 bito Vorstrich weiß i & a VS 720  
 bito Fenstergrund FG 725  
 bito Seidenweiß SW 722  
 bito Seidencolor SC 728  
 bito Weißlack WL 721  
 bito Hochglanzcolor HC 727  
 bito Fensterweißlack FW 726  
 bito Ventilack VE 123

## 10. Treppenhausfenster außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Treppenhausfensterflächen außen, den teilweise nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich auf rohem Holz mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 11. Kellerfenster beidseitig, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Kellerfensterflächen den teilweise alten nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell entfernen. Rohe Holzstellen mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln und auf diesen Stellen ein Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.

<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 12. Fensterläden 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	<p>Fensterläden den nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 100 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.</p>
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 13. Dachkassen vorarbeiten und mit einer Wetterschutzfarbe streichen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Dachkassen den Altanstrich vorarbeiten, farbfreie mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Eventuelle Risse und Löcher schließen und Holzinhaltsstoffe mit einem Holzisoliergrund isolieren. Rohe Holzstellen erster Grundanstrich mit einer Wetterschutzfarbe. Gesamte Flächen zweimal mit einer Wetterschutzfarbe weiß, hell, mittel bis kräftig getönt streichen.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 bito Acryl-Spachtel LS 260 bito Aqua PU Primer PU 750 bito Aqua PU Primer PU 751 bitolan Wetterschutzfarbe WS 741

## 14. Haustüren außen 100 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Hauseingangstüren außen einschließlich Füllungen, den nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 100 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfsystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfsystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 15. Haustüren außen 30 % entlacken, vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Hauseingangstüren außen einschließlich Füllungen, den teilweise nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell zu 30 % entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich auf rohem Holz mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfssystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731 bito 2K-Spachtelkitt SK 270 bito Lack-Spachtel LS 250 Perennator Fensterkitt TX 2001 bito Vorlack VL 711 bito Vorlack Ausmischung VL 714 bito Vorstrich weiß i & a VS 720 bito Fenstergrund FG 725 bito Seidenweiß SW 722 bito Seidencolor SC 728 bito Weißlack WL 721 bito Hochglanzcolor HC 727 bito Fensterweißlack FW 726 bito Ventilack VE 123

## 15. Haustüren außen vorarbeiten, vorstreichen, lackieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Hauseingangstüren außen einschließlich Füllungen, den teilweise nicht mehr tragfähigen Anstrich manuell, oder maschinell entfernen. Rohes Holz mit einem Bläueschutzgrund vorbehandeln. Erster Grundanstrich auf rohem Holz mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem. Grobe Risse und Löcher schließen, fehlenden Kitt erneuern. Gesamte Fläche ein Zwischenanstrich mit lösungsmittelverdünnbaren Vorstrich, Vorlack, Fenstergrund oder einem Fenster Eintopfssystem und eine Schlussbeschichtung mit lösemittelverdünnbaren Lack, Fensterlack oder Fenster Eintopfssystem.
<b>Farbton</b>	_____
<b>Glanzgrad</b>	_____

**Produkte**

bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731  
bito 2K-Spachtelkitt SK 270  
bito Lack-Spachtel LS 250  
Perennator Fensterkitt TX 2001  
bito Vorlack VL 711  
bito Vorlack Ausmischung VL 714  
bito Vorstrich weiß i & a VS 720  
bito Fenstergrund FG 725  
bito Seidenweiß SW 722  
bito Seidencolor SC 728  
bito Weißlack WL 721  
bito Hochglanzcolor HC 727  
bito Fensterweißlack FW 726  
bito Ventilack VE 123