

Beschichtung Decken und Wände innen

1. Decken Leimfarbenanstrich abwaschen, vorarbeiten
2. Decken reinigen und vorarbeiten
3. Decken Verunreinigungen Ruß, Fette abwaschen, vorarbeiten
4. Decken lösungsmittelfrei grundieren
5. Decken lösungsmittelhaltig grundieren
6. Decken Durchsottungen teilweise permanent isolieren
7. Decken Durchsottungen permanent w v isolieren
8. Decken mehrmals spachteln, schleifen
9. Decken Glasvlies in Dispersionskleber einbetten
10. Decken vorgrundiertes Vlies Dispersionskleber kleben
11. Decken streichen Dispersionsfarbe
12. Decken streichen Latexfarbe
13. Decken streichen Haftbrücke nicht saugende Untergr. oder verkieselungsfähig Dispersions-Silikatfarbe
14. Decken streichen Dispersions-Silikatfarbe
15. Decken streichen Sol-Silikatfarbe
16. Decken streichen Isolierfarbe Nikotin, Ruß, Fette, Wasserflecken
17. Wände Leimfarbenanstrich abwaschen, vorarbeiten
18. Wände reinigen und vorarbeiten
19. Wände Verunreinigungen Ruß, Fette, abwaschen, vorarbeiten
20. Wände lösungsmittelfrei grundieren
21. Wände lösungsmittelhaltig grundieren
22. Wände Durchsottungen teilweise permanent isolieren
23. Wände Durchsottungen permanent w v isolieren
24. Wände mehrmals spachteln, schleifen
25. Wände Glasvlies in Dispersionskleber einbetten
26. Wände vorgrundiertes Vlies Dispersionskleber kleben
27. Wände streichen Dispersionsfarbe
28. Wände streichen Latexfarbe
29. Wände streichen Haftbrücke nicht saugende Untergründe oder verkieselungsfähig Dispersions-Silikatfarbe
30. Wände streichen Dispersions-Silikatfarbe
31. Wände streichen Sol-Silikatfarbe
32. Wände streichen Isolierfarbe Nikotin, Ruß, Fette, Wasserflecken

1. Decken Leimfarbenanstrich abwaschen, vorarbeiten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen den alten Leimfarben-, bzw. Dispersionsleimfarbenanstrich, durch abwaschen entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.
Produkte	bito Blauband HP 9 bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108

2. Decken reinigen und vorarbeiten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen den Altanstrich reinigen, eventuelle Risse und Löcher verspachteln.
Produkte	bito Blauband HP 9 bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108

3. Decken Verunreinigungen Ruß, Fette abwaschen, vorarbeiten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen die starken Verunreinigungen wie Verrußungen, Fettfilme oder Nikotin mit einem fettlösenden Mittel abwaschen, eventuelle Risse und Löcher verspachteln.
Produkte	bito Grundreiniger BR 240 bito Blauband HP 9 bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108

4. Decken lösungsmittelfrei grundieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen mit einen lösungsmittelfreiem Tiefgrund LF grundieren, so dass ein gleichmäßig saugender Untergrund entsteht.
Produkte	bito Tiefgrund LF TG 107 bito Grundierkonzentrat GR 105 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

5. Decken lösungsmittelhaltig grundieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen mit einen lösungsmittelhaltigen Tiefgrund grundieren, so dass ein gleichmäßig saugender Untergrund entsteht.
Produkte	bito Grund lh BG 104

6. Decken Durchsottungen teilweise permanent isolieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen starke, in Teilflächen vorhandene Fleckenbildungen mit einem Isolierfarbenanstrich mehrmals isolieren.
Produkte	bito Isolierspray IS 148 bito Isolierweiß IW 149

7. Decken Durchsottungen permanent w v isolieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen starke vorhandene flächige Verfärbungen durch Ruß, Nikotin, Wasser o.ä. mit einem permanenten w v Isolieranstrich isolieren.
Produkte	bito Aqua Isogrund BA 309

8. Decken mehrmals spachteln, schleifen

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen die gesamte Fläche mehrmals spachteln und schleifen, so dass die alten starken Unebenheiten ausgeglichen werden und ein gleichmäßig glatter Untergrund entsteht.
Produkte	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Maschinenspachtel MS 108 bito Maschinenleichtspachtel MS 508

9. Decken Glasvlies in Dispersionskleber einbetten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen mit einem Dispersionskleber streichen, in den frischen Kleber Glasvlies einlegen / tapezieren und die Vorderseiten mit Dispersionskleber streichen, so dass das Glasvlies in den Dispersionskleber eingebettet ist.
Produkte	bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Malervlies BM 202

10. Decken vorgrundiertes Vlies Dispersionskleber kleben

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen mit einem Dispersionskleber streichen, in den frischen Kleber vorgrundiertes Glasvlies einlegen / tapezieren.
Produkte	bito Coll Gewebekleber GK 202 bito vorgrundiertes Vlies VG 140

11. Decken streichen Dispersionsfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen gesamte Fläche mit einer Dispersionsfarbe weiß oder getönt streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____

Produkte	Nassabriebklasse 3 bito Wandfarbe BW 390 bito Trendweiß BT 380 bito Trendweiß BT 380 reinweiß / altweiß bitos Beste BB 111 Nassabriebklasse 2 bito Rapido Supermatt RM 303 bito Rapido Superweiß RW 344 bito Rapido Superdeck RD 301 Nassabriebklasse 1 bitos № 1 Matt MA 1 bitos № 1 mittlerer Glanz MG 1
-----------------	---

12. Decken streichen Latexfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen mit einer Latexfarbe weiß oder getönt, matt, seidenglänzend oder glänzend streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	Nassabriebklasse 2 bito Mattlatex ML 302 bito Seidenlatex BS 340 Nassabriebklasse 1 bitos № 1 Hochglanz HG 1

13. Decken streichen Haftbrücke nicht saug. Untergr. o. verkieselungsfähig Disp.silikatfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen mit einem Streich- und Haftgrund oder einer Grundierfarbe streichen, um einen verkieselungsfähigen Untergrund für den Anstrich mit einer Dispersionssilikatfarbe zu erhalten, bzw. als Haftbrücke auf nicht, oder schwach saugenden Untergründen.
Produkte	bito Streich- und Haftgrund SG 325 bito Grundierfarbe GR 326

14. Decken streichen Dispersions-Silikatfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen gesamte Fläche mit einer Dispersions-Silikatfarbe weiß oder getönt streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____
Produkte	Nassabriebklasse 2 bito Bio-Innenfarbe BI 350

15. Decken streichen Sol-Silikatfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen gesamte Fläche mit einer Sol-Silikatfarbe weiß oder getönt streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____
Produkte	Nassabriebklasse 3 bito Uni-Sol Innen SL 355

16. Decken streichen Isolierfarbe Nikotin, Ruß, Fette, Wasserflecken

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Deckenflächen streichen mit einer Isolierfarbe gegen flächige Durchsottungen von Nikotin, Ruß, Fett oder Wasser.
Produkte	bito Aqua Classic BA 310 bito Classic Renovierfarbe BC 300

17. Wände Leimfarbenanstrich abwaschen, vorarbeiten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen den alten Leimfarben-, bzw. Dispersionsleimfarbenanstrich, durch abwaschen entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.

Produkte	bito Blauband HP 9 bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108
-----------------	--

18. Wände reinigen und vorarbeiten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen den Altanstrich reinigen, eventuelle Risse und Löcher verspachteln.
Produkte	bito Blauband HP 9 bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108

19. Wände Verunreinigungen Ruß, Fette, abwaschen, vorarbeiten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen die starken Verunreinigungen wie Verrußungen, Fettfilme oder Nikotin mit einem fettlösendem Mittel abwaschen, eventuelle Risse und Löcher verspachteln.
Produkte	bito Grundreiniger BR 240 bito Blauband HP 9 bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108

20. Wände lösungsmittelfrei grundieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen mit einen lösungsmittelfreiem Tiefgrund LF grundieren, so dass ein gleichmäßig saugender Untergrund entsteht.
Produkte	bito Tiefgrund LF TG 107 bito Grundierkonzentrat GR 105 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

21. Wände lösungsmittelhaltig grundieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen mit einen lösungsmittelhaltigen Tiefgrund grundieren, so dass ein gleichmäßig saugender Untergrund entsteht.
Produkte	bito Grund lh BG 104

22. Wände Durchsottungen teilweise permanent isolieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen starke, in Teilflächen vorhandene Fleckenbildungen mit einem Isolierfarbenanstrich mehrmals isolieren.
Produkte	bito Isolierspray IS 148 bito Isolierweiß IW 149

23. Wände Durchsottungen permanent w v isolieren

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen starke vorhandene flächige Verfärbungen durch Ruß, Nikotin, Wasser o.ä. mit einem permanenten w v Isolieranstrich isolieren.
Produkte	bito Aqua Isogrund BA 309

24. Wände mehrmals spachteln, schleifen

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen die gesamte Fläche mehrmals spachteln und schleifen, so dass die alten starken Unebenheiten ausgeglichen werden und ein gleichmäßig glatter Untergrund entsteht.
Produkte	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Maschinenspachtel MS 108 bito Maschinenleichtspachtel MS 508

25. Wände Glasvlies in Dispersionskleber einbetten

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen mit einem Dispersionskleber streichen, in den frischen Kleber Glasvlies einlegen / tapezieren und die Vorderseiten mit Dispersionskleber streichen, so dass das Glasvlies in den Dispersionskleber eingebettet ist.
Produkte	bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Malervlies BM 202

26. Wände vorgrundiertes Vlies Dispersionskleber kleben

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen mit einem Dispersionskleber streichen, in den frischen Kleber vorgrundiertes Glasvlies einlegen / tapezieren.
Produkte	bito Coll Gewebekleber GK 202 bito vorgrundiertes Vlies VG 140

27. Wände streichen Dispersionsfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen gesamte Fläche mit einer Dispersionsfarbe weiß oder getönt streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____
Produkte	Nassabriebklasse 3 bito Wandfarbe BW 390 bito Trendweiß BT 380 bito Trendweiß BT 380 reinweiß / altweiß bitos Beste BB 111 Nassabriebklasse 2 bito Rapido Supermatt RM 303 bito Rapido Superweiß RW 344 bito Rapido Superdeck RD 301 Nassabriebklasse 1 bitos No 1 Matt MA 1 bitos No 1 mittlerer Glanz MG 1

28. Wände streichen Latexfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen mit einer Latexfarbe weiß oder getönt, matt, seidenglänzend oder glänzend streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____
Glanzgrad	_____
Produkte	Nassabriebklasse 2 bito Mattlatex ML 302 bito Seidenlatex BS 340 Nassabriebklasse 1 bitos № 1 Hochglanz HG 1

29. Wände streichen Haftbrücke nicht saug. Untergr. o. verkieselungsfähig Disp.silikatfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen mit einem Streich- und Haftgrund oder einer Grundierfarbe streichen um einen verkieselungsfähigen Untergrund für den Anstrich mit einer Dispersions-Silikatfarbe zu erhalten, bzw. als Haftbrücke auf nicht, oder schwach saugenden Untergründen.
Produkte	bito Streich- und Haftgrund SG 325 bito Grundierfarbe GR 326

30. Wände streichen Dispersion-Silikatfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen gesamte Fläche mit einer Dispersions-Silikatfarbe weiß oder getönt streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____
Produkte	Nassabriebklasse 2 bito Bio-Innenfarbe BI 350

31. Wände streichen Sol-Silikatfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen gesamte Fläche mit einer Sol-Silikatfarbe weiß oder getönt streichen.
Farbton	_____
Nassabriebklasse	_____
Produkt	Nassabriebklasse 3 bito Uni-Sol Innen SL 355

32. Wände streichen Isolierfarbe Nikotin, Ruß, Fette, Wasserflecken

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Wandflächen streichen mit einer Isolierfarbe gegen flächige Durchsottungen von Nikotin, Ruß, Fett oder Wasser.
Produkte	bito Aqua Classic BA 310 bito Classic Renovierfarbe BC 300