



bitool System-Absaugmobil M 45 / 30

mobiler Systemsauger für effektive Schleifarbeiten und eine saubere Baustelle

1. Produktvorteile

- hohe Saugleistung
- für Staubklasse M geeignet - von BG Bau empfohlen
- gute Handhabbarkeit durch Bügel
- automatisches Filterreinigungssystem
- zum Aufsetzen von SYSTAINER T-LOC -Systemen geeignet
- 45 Liter Tankkapazität
- praktisches Schlauch- und Kabelfach
- großer Bewegungsradius durch 5 Meter Schlauch
- integrierte Abschaltfunktion für feuchte Stäube

2. Einsatzbereiche

Zum Absaugen von Staub bei Schleifarbeiten und Entfernen baustellenüblicher Verunreinigungen.
Zum Aufnehmen von feuchten Stäuben.

3. Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Leistung | 1 x 1.200 Watt |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Maximale Anschlussleistung | 1 x 2.400 Watt |
| Vakuum | 2.000 mmH ² O |
| Geräuschpegel | 67 dB(A) |
| Tankkapazität | 45 l |
| Luftstrom | 3.400 l/min |
| Geeignet für Staubklasse | M |
| Filterfläche | 1 m ² |
| Werkzeuge | 1 |
| Anschluss für Elektrowerkzeuge | 1 |

| | |
|---|-----------|
| Wahlschalter für Schlauchdurchmesser | Ja |
| Automatische Filterreinigung | Ja |
| ID Vakuumdüse | 50 mm |
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Filter | Polyester |

4. Besondere Hinweise

Um maximale Extraktionseffizienz unter allen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, verfügt das bitool System-Absaugmobil M 45 / 30 über ein automatisches Filterreinigungssystem. Mittels eines Ventilsystems wird der Luftstrom, der durch die Filter strömt, alle 30 Sekunden abwechselnd umgekehrt, wodurch eine effiziente Reinigungswirkung gewährleistet wird. Dieses innovative System ermöglicht es dem Bediener, ohne Unterbrechung oder Reduzierung des Extraktionsprozesses weiterzuarbeiten. Absaugmobile sind mit einem Doppelfilter ausgestattet, der eine Gesamtoberfläche von 1 m² erreicht.

Auf den Absaugmobilen können alle modularen SYSTAINER mit T-LOC-System verwendet werden. Daher kann das System als echte Arbeitsstation eingesetzt werden, an der Werkzeuge und zugehörige Geräte aufbewahrt werden können.

Die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind in dem, dem Karton beiliegenden, Heft HINWEISE ZUR SICHERHEIT enthalten. Bitte unbedingt vor Gebrauch des Geräts beachten!

Im Lieferumfang enthalten

- antistatischer Schlauch Ø29 mm – 5 m
- Staubbeutel
- Drehhülse
- Gummischlauchanschluss mit Gewinde

5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127