



bito Aqua PU Hochglanz PU 752 / 753

Beschichtung

1. Technische Daten

Verwendung	Beschichtung für außen und innen
Dichte	1,3 kg/dm ³
Glanzgrad EN 13300	Keine Anforderung
Korngröße EN 13300	Keine Anforderung
Deckvermögen EN 13300	Keine Anforderung
Ergiebigkeit	Keine Anforderung
Verbrauch	ca. 100-120 ml/m ²
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 schwach wassergefährdend

2. Inhaltsstoffe

Produktcode GISBAU	M-LW01
Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)	A / d
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [%]	< 3 %
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [g/l]	< 40 g/l
VOC-Gehalt ohne Wasser nach LEED®	< 80 g/l
Konservierer	enthalten
Lösemittel	enthalten
Weichmacher	enthalten
Blei, Cadmium, Chrom IV o.a. Schwermetalle*	Nicht enthalten
SVHC (Besonders besorgniserregende Stoffe)*	Nicht enthalten

Zusammensetzung	Polyurethan, wasserverdünnbare Alkydharz-Emulsion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Additive. Konservierungsmittel: Neodecansäure, Cobaltsalz, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Recyclinganteil	Nicht enthalten

3. Umweltlabel

Wasserbasis	ja
ELF	nein

4. Gebäudezertifizierung

Eignung für den Einsatz nach LEED®	Kategorie IEQ 4.2 - 2009
VOC - Limit LEED®	550 g/l
VOC - Limit LEED® erfüllt	ja
DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Verwendung	Flüssige Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe
DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) Produkttyp	Lacke/Lasuren
DGNB Kriterium ENV 1.2 erfüllte Qualitätsstufen	QS 1, QS 2, QS 3, QS 4

5. Weitere Informationen

Legende	*Keine Bestandteile der Rezeptur
Hersteller	bito Aktiengesellschaft Bielefelder Straße 6 10709 Berlin