



# Montagequader Quadroline® | EPS & PU

Montageelement für mittlere Lasten zur Montage von Werbeschildern, kleinen Leuchten, etc.

## 1. Produktvorteile

- aus fäulnisbeständigem Hartschaumstoff
- aus EPS, PU oder CF mit hohem Raumgewicht
- wärmebrückenfreie Montage
- einfache Verarbeitung

## 2. Einsatzbereiche

Montage von Werbeschildern, kleinen Leuchten, Rohrschellen, Kleiderbügelträgern.

## 3. Technische Daten

<b>Größen</b>	
EPS	100 x 100 mm / 150 x 100 mm
PU	198 x 198 mm
<b>Nutzfläche</b>	
EPS	80 x 80 mm / 130 x 80 mm
<b>Dämmstoffdicken</b>	60 - 300 mm
<b>Raumgewicht</b>	170 kg/m <sup>3</sup>

## 4. Verarbeitung

Das Montageelement Quadroline mit dem Glühdraht-Schneidegerät 212 SL-30 aus der Dämmplatte ausschneiden und mit bito Bond 009 auf dem Wandbildner verkleben. Das Element wird anschließend mit der Armierungsschicht überarbeitet.

## 5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Technische Beratung**

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127