

Reinigungs- und Pflegeanleitung für bito Bodenbeschichtungen

Werterhaltung, Reinigung und Pflege von Bodenbeschichtungen

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem aufnahmefähige Schmutzfangsysteme vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Bauschlussreinigung / Grundreinigung

Der neu beschichtete Untergrund sollte vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden hierbei mit bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv entfernt. Die Reinigungslösung wird mit dem bito Feuchtwischmopp auf dem Unterboden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit kann eine manuelle Reinigung durchgeführt werden. Im Anschluss die Schmutzflotte mit dem bito Feuchtwischmopp aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittel vollständig beseitigt sind.

Einpflege

Nach jeder Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Einpflege anschließen, bevor der Fußboden begangen werden kann. Durch eine Einpflege wird die Schmutzanhaftung verringert, der Untergrund gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Hier wird zum Aufbau einer Pflegeschicht bito Topsiegel sgl (seidenglänzend) BR 242 oder bito Topsiegel hgl (glänzend) BR 241 zweimal unverdünnt im Kreuzgang mit dem bito Mikrofaser mopp gleichmäßig dünn aufgetragen. Vor dem Zweitauftrag ist die Trocknung und Trittfestigkeit des ersten Films (ca. 60 Min.) abzuwarten. Nach dem Trocknen der letzten Schicht, nach Möglichkeit über Nacht, ist der Unterboden begehbar.

Unterhaltsreinigung

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit RZ Elastic Wischpflege gereinigt werden.

Zur besonderen Beachtung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen der eingesetzten Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Kontakt zur bito Anwendungstechnik

Carsten Tillner | carsten.tillner@bito-ag.de | 0176. 106 211 05