

Reinigungs- und Pflegeanleitung für alle bito CV-/PVC-Beläge

Werterhaltung, Reinigung und Pflege von CV-/PVC-Belägen

Vorbeugende Maßnahmen	Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem aufnahmefähige Schmutzfangsysteme vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.
Bauschlussreinigung	Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Das gilt auch für werkseitig vergütete Oberflächen. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt, indem bito Universal Grundreiniger BR 240 in einem Verhältnis von 1:1 mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Die Reinigungslösung wird mit dem bito Feuchtwischmopp auf dem Belag verteilt und dieser nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Min. geschrubbt. Die Schmutzflotte mit dem bito Feuchtwischmopp aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittel vollständig beseitigt sind.
Einpflege	In jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Einpflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch eine Einpflege wird die Schmutzanhaftung verringert, der Belag gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Bei werkseitig vergüteten Oberflächen (wie z. B. bito Topsiegel) ist die Aufbringung eines zusätzlichen Schutzfilms lediglich in stärker beanspruchten Bereichen erforderlich. Hier wird zum Aufbau einer Pflegeschicht bito Topsiegel sg (seidenglänzend) oder bito Topsiegel hgl (glänzend) zweimal unverdünnt im Kreuzgang mit dem bito Mikrofaser mopp gleichmäßig dünn aufgetragen. Vor dem Zweitauftrag ist die Trocknung und Trittfestigkeit des ersten Filmes (ca. 60 Min.) abzuwarten. Nach dem Trocknen der letzten Schicht, nach Möglichkeit über Nacht, ist der Belag begehbar.
Unterhaltsreinigung	Je nach Schmutzanfall sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit bito Wischpflege BR 243 gereinigt werden. Zur Auffrischung stumpf gewordener Pflegefilme oder Oberflächen, verwenden Sie bito Bodenfit BR 244.
Grundreinigung	Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Haushaltsbereich z.B. alle 12 Monate der Fall sein. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu wird der bito Universal Grundreiniger BR 240 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser auf den Boden aufgetragen und nach einer Einwirkzeit 10 - 15 min. mit einem Schrubber eingearbeitet. Die Schmutzflotte mit dem bito Feuchtwischmopp aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittel vollständig beseitigt sind.
Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen	Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit bito Perfect Clean BR 245 und einem Mikrofaser tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Da das Produkt auch Pflegefilme auflöst, ist die behandelte Stelle nach dem Entfernen von Schmutz und Reinigungsmittelresten durch Wischen mit einem mit Einpflegeprodukt angefeuchteten Tuch zu sanieren. Flecken möglichst sofort entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder nicht vollständig beseitigen lassen.

Maschineneinsatz	Alle hier genannten Reinigungsverfahren lassen sich durch Einsatz von Maschinenteknik noch rationeller verarbeiten. Für kleinere Flächen empfehlen wir den bito Clean boy mit den geeigneten Pads für die jeweilige Reinigungsmethode.
Zur besonderen Beachtung	Durch die Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an den Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18365.
Allgemeiner Hinweis	Unter Stuhl- und Möbelbeine sowie Gegenstände, die geschoben/gezogen werden, Filzgleiter anbringen. Regelmäßige Wartung erforderlich.