

# Pflege- und Reinigungsanweisung für bito Laminatböden

## Werterhaltung, Reinigung und Pflege von Laminatböden

### Allgemeine Hinweise

- Staubsaugen ist im Allgemeinen ausreichend.
- Bei der Feuchtreinigung gehen Sie mit Wasser und Reinigungsmittel bitte sparsam um (nebelfeucht wischen). Verwenden Sie zum Wischen keine abrasiv (kratzend /schabend) wirkenden Microfasern.
- Verwenden Sie keine filmbildenden Reinigungsmittel. Für einen Laminatboden gilt: „weniger ist mehr!“
- Verwenden sie niemals Dampfreinigungsgeräte.
- Achten Sie auf das empfohlene Raumklima 50 - 65 % gemessen bei 20 °C.
- Setzen Sie ggf. separate Luftbefeuchter ein.
- Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier. Daher im Bereich von Außentüren sowie Bereichen von Schmutz- und Feuchteintrag ausreichend große Sauberlaufzonen bzw. Fußmatten vorsehen.
- Unter Stuhl- und Möbelbeine sowie Gegenstände, die geschoben/gezogen werden, Filzgleiter anbringen. Regelmäßige Wartung erforderlich.
- Möbel mit Stuhlrollen (u.a. Bürostühle, Rollcontainer, etc.) mit Rollen Typ W (weiche Rollen - DIN 68168) ausrüsten.
- Bei Fußbodenheizung darf die Oberflächentemperatur des Oberbelages 26°C grundsätzlich nicht überschreiten. Dies gilt auch bei aufliegenden Teppichen – Gefahr durch Wärmestau!

### bito Laminatboden

gibt Ihnen ein ganz besonderes Wohngefühl. Um lange Freude am Fußboden zu haben, ist es wichtig, den Boden richtig zu pflegen. Die richtige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens um ein Vielfaches. Aber keine Angst, bito Laminatböden sind anspruchslos in der Pflege und besonders strapazierfähig.

### Raumklima

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20 °C bei 50 - 65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Es empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Luftbefeuchtern nach dem Verdunsterprinzip, wenn die empfohlenen relativen Luftfeuchtigkeiten längere Zeit unterschritten werden. Dies ist insbesondere in den Heizperioden (Winter) oder Hitzeperioden (Sommer) der Fall. Niedrige Luftfeuchtigkeit führt zu einer Herabsenkung der Holzfeuchte und es entstehen Fugen. Umgekehrt kann eine erhöhte Luftfeuchtigkeit oder stehendes Wasser auf der Fläche zu Quellschäden (Verformungen und Verfärbungen) führen.

### Ersteinpflege

Eine Einpflege entfällt bei Laminatböden. Die Oberfläche benötigt keine schützenden Pflegefilme. Filmbildende Pflegemittel sind untersagt, da sie die Nutzung beeinträchtigen und die Reinigung erschweren.

### Unterhaltsreinigung

Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die Verwendung von Produkten unserer bito Reinigungs- und Pflegeserie. Grundsätzlich gilt: Lösen Schmutz entfernen. Einen leichten Reiniger auf Boden oder Tuch sprühen und Boden wischen. Hartnäckigen Schmutz direkt besprühen und einwirken lassen. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein Microfasertuch).

### Fleckentfernung

Siehe Abschnitt Unterhaltsreinigung

### Reinigungsübersicht

Reinigungsart / Verschmutzung	Fegen oder Staubsaugen
Bauschlussreinigung	ja
Einpflege	nein
Unterhaltsreinigung	ja
Entfernen von Flecken, Fettfilm, Wachs, Öl	ja