

Pflegeanleitung – Wartung Fußböden

Bei der Beschichtung im Fußbodenbereich handelt es sich um säureempfindliche Naturoberflächen. Für Reinigung, Schutz und Pflege eignen sich angepasste Produkte mit einem pH-Wert von 7 – 10. Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Kalkreiniger, Zitronensäure etc. (pH-Wert unter 7), diese sind sauer und können den Belag angreifen. Auch hoch alkalische (pH-Wert über 10) und lösemittelhaltige Produkte (Aceton, Waschbenzin, Alkohol), sowie kratzende und scheuernde Medien (z.B. Scheuerschwamm, Scheuermilch, Sand) können die Oberfläche beschädigen. Je nach Ausmaß dieser Kontakte bieten Schutzbehandlungen nur bedingten Schutz. Wir empfehlen Naturstein bzw. Neutralreiniger.

2. Pflegehinweise

Für den täglichen Umgang empfehlen wir Verschmutzungen und Seifenrückstände immer umgehend zu beseitigen, um ein Antrocknen zu vermeiden. Je nach Wasserhärte können sich zudem schnell Kalkrückstände bilden. Um eine schöne Oberfläche zu wahren, empfiehlt sich eine Nassreinigung. Die Fläche anschließend nochmals mit einem weichen trockenen Lappen nachreinigen.