

Sanierungsfräse RO-250

Einfache Führung

durch breite Griffe

Einsatzbereich:

- zum Abfräsen von dicken Bodenbeschichtungen und Klebstoffen
- zum Abtrag von Spachtelmassen und Betonflächen
- für kleine bis mittelgroße Flächen

Durchzugsstarker Motor

sitzt ohne Getriebe direkt auf dem Werkzeug für brachiale Kraftentwicklung und enormen Abtrag

Motorleistung: 2200 Watt, 230 Volt

Drehzahl: 1410 U/min Gewicht: 43 kg Arbeitsbreite: 250 mm

Umlegbare Deichsel

für den platzsparenden Transport

Stabiler Tragegriff

für komfortablen Transport, stört nicht im Einsatz

Variabler Anpressdruck

durch verstellbare Radachse

Große Führungsräder

für einfaches Bewegen auch über abgetragene Bruchstücke

Schwenkbarer Schleifkopf

erleichtert das Schleifen entlang der Wand

Flexible Kupplung

zur Anpassung des Werkzeugs an den Untergrund



Produktvorteile:

- enormer Abtrag
- schwenkbarer Schleifkopf
- kompakte Abmessungen

effektiv arbeiten mit:

- PKD-Scheibe 250 mm "PRO"
- Diamantscheibe 250 mm V12
- Diamantscheibe 250 mm Turbo

Integrierte Absaugvorrichtung beweglich gelagerte Absaughaub

beweglich gelagerte Absaughaube mit abnehmbarem Haubensegment zum Schleifen bis in den Randbereich

im Lieferumfang enthalten:Jetzt Vorführtermin vereinbaren! Wir zeigen• Sanierungsfräse RO-250die Maschine live in action unter echten• BetriebsanleitungBedingungen auf Ihrer Baustelle!

Selbstverständlich kostenlos und unverbindlich, sprechen Sie uns an!

Preis (ohne Werkzeug):

2356,48 € zzgl. Mwst

Artikelnummer:

072038