



bitool Exzenterschleifer RXM 125

runder Exzenterschleifer zur Erzielung eines feinen Schleifbilds

1. Produktvorteile

- Exzenterbewegung für beste Schleifergebnisse
- hohe Drehzahl für hohe Abtragsleistung
- Antispinning-System zur schrittweisen Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase
- elektronisches Modul mit Drehzahlregelung
- integrierte Eigenabsaugung
- Motor-Grundplatte aus Leichtmetalllegierung für Strapazierfähigkeit, Stabilität und Vermeidung von Vibrationen

2. Einsatzbereiche

Zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Finishing von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen.

3. Technische Daten

Größe Schleifplatte	ø 125 mm
Schleiftellerform	rund
Leistungsaufnahme	200 Watt
Ø Schwingkreis / Schleifhub	2 mm
Gewicht	1,2 kg
n0 Drehungen im Leerlauf	7.000 - 13.000 / Min
elektronische Drehzahlregelung	Ja
Absaugsystem	selbstansaugend

4. Besondere Hinweise

Die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind im dem Karton beiliegenden Heft HINWEISE ZUR SICHERHEIT enthalten. Bitte unbedingt vor Gebrauch des Geräts beachten!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses elektrische Werkzeug ist zur Funktion als Schleifmaschine vorgesehen, geeignet zum Trockenschleifen von Holz, Plastik, Metall, Stuckmasse und lackierten Oberflächen. Bitte die Sicherheitshinweise, die Anleitungen, Darstellungen und die Spezifikationen lesen, die mit diesem Werkzeug geliefert werden. Die Nichtbeachtung der gestellten Anleitungen kann zu einem Stromschlag, einem Brand bzw. schweren Unfällen führen.

5. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127