



bito Schutzfolie SF 605

vielseitig verwendbare Abdeckfolie

1. Produktvorteile

- recyclefähiges Polyethylen
- grundwasserneutral
- verbrennt ungiftig

2. Einsatzbereiche

Zur Abdeckung verschiedenster Einbauten und Oberflächen.

3. Technische Daten

Form	Folie
Farbe	natur
Dichte	bei 20°C 0,95 g/cm ^{2*}
Rollenmaß	100 m x 2 m*
Gewicht	1,094 kg pro Rolle (netto)*

** Größe, Gewicht und Dicke unterliegen produktionstechnischen Schwankungen.*

4. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung 030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127