



bito Tac Standard TA 160

für gekettelte Teppichsockel auf Untergründen
bis 1 mm Struktur

1. Produktvorteile

- kein Nageln und Schrauben mehr
- keine Ablüftzeiten
- dimensionsstabil
- sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- alterungsbeständig
- lösemittelfrei

2. Einsatzbereiche

bito Tac Standard TA 160 dient zum Montieren von gekettelten Teppichsockeln mit textilem Zweitrücken und Latex-Schaumrücken und eignet sich auf Untergründen, wie z. B. Beton, Gips, Mauerwerk, Holz, Keramik, Kunststoff und Tapeten mit bis zu 1 mm Struktur.

3. Technische Daten

Träger	PET-Fadengelege, rot
Trennlage	Silikonpapier
Klebstofftyp	Polyacrylat-Haftkleber
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch
Temperaturbereich	-40°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen > 5°C
Bandbreiten	35 mm, 55 mm, 60 mm und 70 mm
Rollenlänge	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	transparent
Lagerung	trocken bei +5°C bis +25°C, UV-geschützt
Emicode	EC1 Plus sehr emissionsarm

Weitere technische Angaben über bito Tac Standard TA 160 auf Anfrage.

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	50 m
Bandbreiten	35 mm, 55 mm, 60 mm und 70 mm
Rollen pro Karton	36 24 20 16

4. Untergrundvorbereitung

Untergründe müssen staubfrei, rissfrei, trocken, trennmittelfrei und eben sein. Tapeten und Farbanstriche müssen fest und frei von wasserabweisenden Beschichtungen sein. Anstriche dürfen nicht kreiden. Metalle mit bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv grundreinigen, mineralische Untergründe mit bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77 vorstreichen.

5. Verarbeitung

bito Tac Standard TA 160 auf den Rücken des Teppichsockels und ca. 3 mm auf die Kettelnah aufkleben. Den Teppichsockel zug- und spannungsfrei an der Wand ansetzen und dabei das Schutzpapier fortlaufend abziehen. Zur Erhöhung der Klebkraft den Teppichsockel lückenlos mit dem bitool Gummihammer anschlagen. Im Bereich von Ecken und Rundungen einen zusätzlichen Streifen von ca. 20 cm bito Tac Standard TA 160 vorkleben.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127