



bito Steinband power TA 167

Allzweck-Gewebeklebeband für verschiedene Untergründe

1. Produktvorteile

- hervorragende Klebkraft
- hoch reißfest
- leichte Handhabung
- hohe Oberflächenklebrigkeit

2. Einsatzbereiche

Zum Abkleben von Steinböden und auch Stein- und grob strukturierten Wänden.

3. Technische Daten

Träger	feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung, dichtes, synthetisches Gewebe
Gesamtdicke (DIN EN 1942)	230 µm
Reißkraft (DIN EN 14410)	> 100 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)	10%
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)	8 N/25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	Hoch
Verarbeitungstemperatur	trocken bei +5°C bis +40°C
Rollenbreite	48 mm
Rollenlänge	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	grau
Lagerung	trocken und UV-geschützt bei +5°C bis +25°C

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, staubfrei, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.

5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken.

6. Besondere Hinweise

Keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127