



bito Tac PVC-Band gerillt TA 169

schützt Oberflächen vor Verschmutzungen bei der Verarbeitung von Putzen jeglicher Art

1. Produktvorteile

- hervorragende Klebkraft
- leichte Handhabung
- optimaler Schutz
- rückstandsfreies Entfernen
- gerillte Oberfläche
- für innen und außen geeignet

2. Einsatzbereiche

Zum Abkleben von angrenzenden Bauteilen bei verschiedensten Putzarbeiten.

3. Technische Daten

Trägermaterial	SPVC (embossed)
Klebstofftyp	Kautschukbasis
Klebkraft auf Stahl	0,35 N/25 mm
Reißdehnung	100%
Temperaturbeständigkeit	max. 60 °C
Gesamtdicke	140 µ +/- 0,017
Verarbeitungstemperatur	trocken bei +5°C bis +25°C
Bandbreite	50 mm
Rollenlänge	33 m
Farbe	weiß
Lagerung	unverarbeitet, 12 Monate im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur
Verpackungseinheiten	
Rollen pro Karton	36
Kartons pro Palette	27

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein.

5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken.

6. Besondere Hinweise

Das Klebeband bito Tac PVC-Band gerillt TA 169 ist nicht über einen längeren Zeitraum UV- stabil.

Bei Putzarbeiten sollte das Band nach kurzer Zeit wieder entfernt werden.

Bei hoher Sonneneinstrahlung können beim längeren Verbleiben des Klebebandes am Untergrund leichte Kleberrückstände zurückbleiben.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127