



bito Tac Maskenband außen TA 708

mit sehr hoher Klebkraft, zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen

1. Produktvorteile

- 14 Tage UV-stabil
- vielseitig einsetzbar - auch auf Stein, Putz und Mauerwerk
- für außen
- verschiedene Folienbreiten

2. Einsatzbereiche

Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz, Mauerwerk usw. Sehr hohe Klebkraft. Nicht auf empfindlichen Untergründen einzusetzen.

3. Technische Daten

Trägermaterial	Gewebeband
Folie	HDPE Abdeckfolie
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	9 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	max. 50° C
Gesamtdicke	ca. 30µ
Folienstärke	10µ
Verarbeitungstemperatur	trocken bei +5°C bis +25°C
UV-Beständigkeit	2 Wochen
Bandbreiten	550 mm, 1.400 mm und 2.700 mm
Rollenlänge	20 m
Farbe	blau und farblos
Lagerung	unverarbeitet, 12 Monate im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur

VerpackungseinheitenRollen pro Karton
Kartons pro Palette30 (550 mm), 30 (1.400 mm), 18 (2.700 mm)
30 (550 mm), 18 (1.400 mm), 30 (2.700 mm)

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein.

5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken. Folie vorsichtig aufklappen.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127